

## STARTERcable 150A

**Ampere di picco fino a 150A**

Per trasferire la corrente di carica e avviare anche batterie quasi completamente scariche

**Fino a 1,6 litri**

Adatto per l'avviamento di veicoli con motore a benzina con capacità fino a 1,6L

**2 anni di garanzia\* OSRAM**

Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti. L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti

**Cavi di avviamento classici di OSRAM**

Con una gamma completa di cavi di avviamento OSRAM BATTERYstart, i conducenti di auto, furgoni, camion e moto hanno ora una pratica soluzione per trasferire rapidamente la carica della batteria tra un veicolo e l'altro e tornare di nuovo sulla strada. OSRAM BATTERYstart PROFESSIONAL STARTER CABLE 150A è un cavo di avviamento progettato sia per uso professionale che privato. I cavi sono realizzati in alluminio rivestito in rame o in rame puro, che rende estremamente bassa la resistenza del cavo e consente una trasmissione della carica costante ed efficace. Il cavo di avviamento ha una lunghezza di 2,5 metri con una sezione di 6mm<sup>2</sup>. Grazie alla lunghezza e alla sezione, è possibile avviare motori a benzina o diesel fino a 1,6 litri di cilindrata, poiché è possibile raggiungere una corrente di picco fino a 150A, allo stesso tempo viene fornita una potenza nominale continua di 75A. È adatto per tensioni 6V e 12V. Per prevenire un'elevata usura, OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 150A è rivestito con PVC flessibile e allo stesso tempo resistente, i cavi sono completamente isolati e anche le pinze offrono ulteriore sicurezza e durata. I diversi colori dei cavi e delle pinze riducono infatti il rischio di confondere i poli positivo e negativo e quindi il rischio di errato collegamento alla batteria. La custodia inclusa nella confezione consente di riporre i cavi in modo ordinato e salvaspazio. Il manuale d'uso è incluso nella confezione e quindi a portata di mano. OSRAM offre una garanzia\* di 2 anni su questo prodotto.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici


#### Informazioni sul prodotto

Engine type	Petrol
-------------	--------

#### Dati elettrici

Amplificatori di picco	150A
Continuous amp rating	75 A

#### Dimensioni e peso



Lunghezza	255,0 mm
Larghezza	135 mm
Altezza	60,0 mm
Lunghezza del cavo	2,5m
Cross section area	6 mm <sup>2</sup>
Engine size	≤ 1.6L

#### Colori e materiali

Materiale	Copper Coated Aluminum
-----------	------------------------

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172220835
Declaration No. in SCIP database	In work

### Dati logistici

## Scheda prodotto

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172220835	STARTERcable 150A	Sacchetto 1	250 mm x 250 mm x 60 mm	3.75 dm <sup>3</sup>	2788.00 g
4062172220842	STARTERcable 150A	Cartone di spedizione 4	270 mm x 230 mm x 270 mm	16.77 dm <sup>3</sup>	3142.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Parere legale

\*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

[www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)

Consiglio applicativo: Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale utente.

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

# OSRAM