


# STARTERcable 300A




## Ampere di picco fino a 300A

Per trasferire la corrente di carica e avviare anche batterie quasi completamente scariche



## Fino a 3,5 litri

Adatto per l'avviamento di veicoli con motore a benzina o diesel con una capacità fino a 3,5L



## 2 anni di garanzia\* OSRAM

Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti. L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti



## Cavi di avviamento classici di OSRAM

Con una gamma completa di cavi di avviamento OSRAM BATTERYstart, i conducenti di auto, furgoni, camion e moto hanno ora una pratica soluzione per trasferire rapidamente la carica della batteria tra un veicolo e l'altro e tornare di nuovo sulla strada.

OSRAM BATTERYstart PROFESSIONAL STARTER CABLE 300A è un cavo di avviamento progettato sia per uso professionale che privato. I cavi sono realizzati in alluminio rivestito in rame o in rame puro, che rende estremamente bassa la resistenza del cavo e consente una trasmissione della carica costante ed efficace. Il cavo di avviamento ha una lunghezza di 3 metri con una sezione di 16mm². Grazie alla lunghezza e alla sezione, è possibile avviare motori a benzina o diesel fino a 3,5 litri di cilindrata, poiché è possibile raggiungere una corrente di picco fino a 300A, allo stesso tempo viene fornita una potenza nominale continua di 150A. E' adatto per tensioni 6V e 12V. Per prevenire un'elevata usura, OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 300A è rivestito con PVC flessibile e allo stesso tempo resistente, i cavi sono completamente isolati e anche le pinze offrono ulteriore sicurezza e durata. I diversi colori dei cavi e delle pinze riducono infatti il rischio di confondere i poli positivo e negativo e quindi il rischio di errato collegamento alla batteria. La custodia inclusa nella confezione consente di riporre i cavi in modo ordinato e salvaspazio. Il manuale d'uso è incluso nella confezione e

## Scheda della famiglia di prodotto

quindi a portata di mano. OSRAM offre una garanzia\* di 2 anni su questo prodotto.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

| Descrizione del prodotto | Informazioni sul prodotto | Dati elettrici         |                       | Physical Attributes & Dimensions |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                          | Engine type               | Amplificatori di picco | Continuous amp rating | Lunghezza                        |
| STARTERCable 300A        | Diesel / Petrol           | 300A                   | 150 A                 | 300.0 mm                         |

|                          |           |         | Dimensioni e peso  |             |
|--------------------------|-----------|---------|--------------------|-------------|
| Descrizione del prodotto | Larghezza | Altezza | Cross section area | Engine size |
| STARTERCable 300A        | 240 mm    | 80.0 mm | 16 mm <sup>2</sup> | ≤ 3.5L      |

| Descrizione del prodotto | Colori e materiali     | Informazioni ambientali e normative<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                           |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                          | Materiale              | Elenco candidati Sostanza 1                                                                                  | Numero di dichiarazione nel database SCIP |
| STARTERCable 300A        | Copper Coated Aluminum | Non contiene sostanze dichiarabili                                                                           | Non contiene sostanze dichiarabili        |

## Scheda della famiglia di prodotto

### Parere legale

\*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

[www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia) Consiglio applicativo: Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale utente.

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.