

STARTERcable 300A

**Ampere di picco fino a 300A**

Per trasferire la corrente di carica e avviare anche batterie quasi completamente scariche

**Fino a 3,5 litri**

Adatto per l'avviamento di veicoli con motore a benzina o diesel con una capacità fino a 3,5L

**2 anni di garanzia* OSRAM**

Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti. L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti

**Cavi di avviamento classici di OSRAM**

Con una gamma completa di cavi di avviamento OSRAM BATTERYstart, i conducenti di auto, furgoni, camion e moto hanno ora una pratica soluzione per trasferire rapidamente la carica della batteria tra un veicolo e l'altro e tornare di nuovo sulla strada. OSRAM BATTERYstart PROFESSIONAL STARTER CABLE 300A è un cavo di avviamento progettato sia per uso professionale che privato. I cavi sono realizzati in alluminio rivestito in rame o in rame puro, che rende estremamente bassa la resistenza del cavo e consente una trasmissione della carica costante ed efficace. Il cavo di avviamento ha una lunghezza di 3 metri con una sezione di 16mm². Grazie alla lunghezza e alla sezione, è possibile avviare motori a benzina o diesel fino a 3,5 litri di cilindrata, poiché è possibile raggiungere una corrente di picco fino a 300A, allo stesso tempo viene fornita una potenza nominale continua di 150A. È adatto per tensioni 6V e 12V. Per prevenire un'elevata usura, OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 300A è rivestito con PVC flessibile e allo stesso tempo resistente, i cavi sono completamente isolati e anche le pinze offrono ulteriore sicurezza e durata. I diversi colori dei cavi e delle pinze riducono infatti il rischio di confondere i poli positivo e negativo e quindi il rischio di errato collegamento alla batteria. La custodia inclusa nella confezione consente di riporre i cavi in modo ordinato e salvaspazio. Il manuale d'uso è incluso nella confezione e quindi a portata di mano. OSRAM offre una garanzia* di 2 anni su questo prodotto.

Scheda prodotto

Dati tecnici


Informazioni sul prodotto

Engine type	Diesel / Petrol
-------------	-----------------

Dati elettrici

Amplificatori di picco	300A
Continuous amp rating	150 A

Dimensioni e peso



Lunghezza	3000 mm
Larghezza	240 mm
Altezza	800 mm
Lunghezza del cavo	30m
Cross section area	16 mm ²
Engine size	≤ 3.5L

Colori e materiali

Materiale	Copper Coated Aluminum
-----------	------------------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172220873
Declaration No. in SCIP database	In work

Dati logistici

Scheda prodotto

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172220873	STARTERcable 300A	Sacchetto 1	250 mm x 250 mm x 60 mm	3.75 dm ³	5027.00 g
4062172220880	STARTERcable 300A	Cartone di spedizione 4	270 mm x 230 mm x 270 mm	16.77 dm ³	5381.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Parere legale

*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

www.osram.it/am-garanzia

Consiglio applicativo: Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale utente.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM