Scheda della famiglia di prodotto

STARTERcable 700A

Ampere di picco fino a 700A

Per trasferire la corrente di carica e avviare anche batterie quasi completamente scariche

Fino a 5,5 litri

Adatto per l'avviamento di veicoli con motore a benzina o diesel con una capacità fino a 5,5L

Amperaggio continuo 350A

Per la trasmissione di corrente permanente e la protezione contro il surriscaldamento, viene fornita una corrente continua di 350A

2 anni di garanzia* OSRAM

Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti. L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti

Cavi di avviamento classici di OSRAM

Con una gamma completa di cavi di avviamento OSRAM BATTERYstart, i conducenti di auto, furgoni, camion e moto hanno ora una pratica soluzione per trasferire rapidamente la carica della batteria tra un veicolo e l'altro e tornare di nuovo sulla strada.OSRAM BATTERYstart PROFESSIONAL STARTER CABLE 700A è un cavo di avviamento progettato sia per uso professionale che privato. I cavi sono realizzati in alluminio rivestito in rame o in rame puro, che rende estremamente bassa la resistenza del cavo e consente una trasmissione della carica costante ed efficace. Il cavo di avviamento ha una lunghezza di 3,5 metri con una sezione di 25mm². Grazie alla lunghezza e alla sezione, è possibile avviare motori a benzina o diesel fino a 5,5 litri di cilindrata, poiché è possibile raggiungere una corrente di picco fino a 700A , allo stesso tempo viene fornita una potenza nominale continua di 350A. E' adatto per tensioni 12V e 24V. Per prevenire un'elevata usura, OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 700A è rivestito con PVC flessibile e allo stesso tempo resistente, i cavi sono completamente isolati e anche le pinze offrono ulteriore sicurezza e durata. I diversi colori dei cavi e delle pinze riducono infatti il rischio di confondere i poli positivo e negativo e quindi il rischio di errato collegamento alla batteria. La custodia inclusa nella confezione consente di riporre i cavi in modo ordinato e salvaspazio. Il manuale d'uso è incluso nella confezione e quindi a portata di mano. OSRAM offre una garanzia* di 2 anni su questo prodotto.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto	Dati elettrici		Dimensioni e peso
Descrizione del prodotto	**Engine type**	**Amplificatori di picco**	**Continuous amp rating**	**Lunghezza**
STARTERcable 700A	Diesel / Petrol	700A	350 A	3000 mm

Descrizione del prodotto	Larghezza	Altezza	Lunghezza del cavo	Cross section area	Engine size
STARTERcable 700A	200 mm	900 mm	35m	25 mm^2	≤ 5.5L

	Colori e materiali	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descrizione del prodotto	**Materiale**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Declaration No. in SCIP database**
STARTERcable 700A	Copper Coated Aluminum	07-03-2024	4062172220910	In work

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Parere legale
*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

www.osram.it/am-garanzia

Consiglio applicativo: Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale utente.

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati