Scheda prodotto

# STARTERcable 700A




**Ampere di picco fino a 700A**
Per trasferire la corrente di carica e avviare anche batterie quasi completamente scariche




**Fino a 5,5 litri**
Adatto per l'avviamento di veicoli con motore a benzina o diesel con una capacità fino a 5,5L




**Amperaggio continuo 350A**
Per la trasmissione di corrente permanente e la protezione contro il surriscaldamento, viene fornita una corrente continua di 350A




**2 anni di garanzia* OSRAM**
Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti. L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti



## Cavi di avviamento classici di OSRAM

Con una gamma completa di cavi di avviamento OSRAM BATTERYstart, i conducenti di auto, furgoni, camion e moto hanno ora una pratica soluzione per trasferire rapidamente la carica della batteria tra un veicolo e l'altro e tornare di nuovo sulla strada.OSRAM BATTERYstart PROFESSIONAL STARTER CABLE 700A è un cavo di avviamento progettato sia per uso professionale che privato. I cavi sono realizzati in alluminio rivestito in rame o in rame puro, che rende estremamente bassa la resistenza del cavo e consente una trasmissione della carica costante ed efficace. Il cavo di avviamento ha una lunghezza di 3,5 metri con una sezione di 25mm². Grazie alla lunghezza e alla sezione, è possibile avviare motori a benzina o diesel fino a 5,5 litri di cilindrata, poiché è possibile raggiungere una corrente di picco fino a 700A , allo stesso tempo viene fornita una potenza nominale continua di 350A. E' adatto per tensioni 12V e 24V. Per prevenire un'elevata usura, OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 700A è rivestito con PVC flessibile e allo stesso tempo resistente, i cavi sono completamente isolati e anche le pinze offrono ulteriore sicurezza e durata. I diversi colori dei cavi e delle pinze riducono infatti il rischio di confondere i poli positivo e negativo e quindi il rischio di errato collegamento alla batteria. La custodia inclusa nella confezione consente di riporre i cavi in modo ordinato e salvaspazio. Il manuale d'uso è incluso nella confezione e quindi a portata di mano. OSRAM offre una garanzia* di 2 anni su questo prodotto.


© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

# Scheda prodotto

## Dati tecnici


### Informazioni sul prodotto

| | |
|---|---|
| **Engine type** | Diesel / Petrol |

### Dati elettrici

| | |
|---|---|
| **Amplificatori di picco** | 700A |
| **Continuous amp rating** | 350 A |

### Dimensioni e peso



| | |
|---|---|
| **Lunghezza** | 300,0 mm |
| **Larghezza** | 200 mm |
| **Altezza** | 90,0 mm |
| **Lunghezza del cavo** | 3,5m |
| **Cross section area** | 25 $mm^2$ |
| **Engine size** | ≤ 5.5L |

### Colori e materiali

| | |
|---|---|
| **Materiale** | Copper Coated Aluminum |

### Environmental information

| **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Date of Declaration** | 07-03-2024 |
| **Primary Article Identifier** | 4062172220910 |
| **Declaration No. in SCIP database** | In work |

## Dati logistici


© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

## Scheda prodotto

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4062172220910 | STARTERcable 700A | Sacchetto<br>1 | 250 mm x 250 mm x 60 mm | 3.75 $dm^3$ | 7523.00 g |
| 4062172220927 | STARTERcable 700A | Cartone di spedizione<br>4 | 270 mm x 230 mm x 270 mm | 16.77 $dm^3$ | 7877.00 g |

1)codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

**Parere legale**
*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

www.osram.it/am-garanzia

Consiglio applicativo: Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale utente.

**Consigli di applicazione**
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

**Clausola**
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM


© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati