Scheda prodotto

STARTERcable 900A

Ampere di picco fino a 900A
Per trasferire la corrente di carica e avviare anche batterie quasi completamente scariche

Fino a 7,0 litri
Adatto per l'avviamento di veicoli con motore a benzina o diesel con una capacità fino a 7L

Amperaggio continuo 450A
Per la trasmissione di corrente permanente e la protezione contro il surriscaldamento, viene fornita una corrente continua di 450A

2 anni di garanzia* OSRAM
Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti. L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti

Cavi di avviamento classici di OSRAM

Con una gamma completa di cavi di avviamento OSRAM BATTERYstart, i conducenti di auto, furgoni, camion e moto hanno ora una pratica soluzione per trasferire rapidamente la carica della batteria tra un veicolo e l'altro e tornare di nuovo sulla strada.OSRAM BATTERYstart PROFESSIONAL STARTER CABLE 900A è un cavo di avviamento progettato sia per uso professionale che privato. I cavi sono realizzati in alluminio rivestito in rame o in rame puro, che rende estremamente bassa la resistenza del cavo e consente una trasmissione della carica costante ed efficace. Il cavo di avviamento ha una lunghezza di 4,5 metri con una sezione di 35mm². Grazie alla lunghezza e alla sezione, è possibile avviare motori a benzina o diesel fino a 7 litri di cilindrata, poiché è possibile raggiungere una corrente di picco fino a 900A , allo stesso tempo viene fornita una potenza nominale continua di 450A. E' adatto per tensioni 12V e 24V. Per prevenire un'elevata usura, OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 900A è rivestito con PVC flessibile e allo stesso tempo resistente, i cavi sono completamente isolati e anche le pinze offrono ulteriore sicurezza e durata. I diversi colori dei cavi e delle pinze riducono infatti il rischio di confondere i poli positivo e negativo e quindi il rischio di errato collegamento alla batteria. La custodia inclusa nella confezione consente di riporre i cavi in modo ordinato e salvaspazio. Il manuale d'uso è incluso nella confezione e quindi a portata di mano. OSRAM offre una garanzia* di 2 anni su questo prodotto.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Engine type	Diesel / Petrol

Dati elettrici

Amplificatori di picco	900A
Continuous amp rating	450 A

Dimensioni e peso



Lunghezza	310 mm
Larghezza	220 mm
Altezza	100,0 mm
Lunghezza del cavo	4,5m
Cross section area	35 mm^2
Engine size	≤ 7.0L

Colori e materiali

Materiale	Copper Coated Aluminum

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172220958
Declaration No. in SCIP database	In work

Dati logistici

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172220958	STARTERcable 900A	Sacchetto 1	250 mm x 250 mm x 60 mm	3.75 dm^3	10067.00 g
4062172220965	STARTERcable 900A	Cartone di spedizione 4	270 mm x 230 mm x 270 mm	16.77 dm^3	10421.00 g

1)codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Parere legale
*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

www.osram.it/am-garanzia

Consiglio applicativo: Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale utente.

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati