Scheda della famiglia di prodotto

BATTERYcharge 7PIN | PORTABLE | Type 2

Cavo di ricarica per veicoli elettrici e ibridi plug-in



6/10/16 Ampere
Correnti di carica variabili da 6A/10A/16A che soddisfano le esigenze di carica individuali

1.3/2.2/3.6 kWh
Tassi di ricarica variabili da 1,3/2,2/3,6 kWh che soddisfano le esigenze di ricarica individuali

Lunghezza del cavo 5m
Maniglie ergonomiche per una presa ottimale e una lunghezza del cavo di 5 metri

Carica a casa e in movimento
Maniglie ergonomiche per una presa ottimale e una lunghezza del cavo di 5 metri

Guida con OSRAM verso un futuro privo di emissioni

Scopri il mondo della guida elettrica con OSRAM. Ricarica il tuo veicolo ibrido, completamente elettrico o plug-in di tipo 2 da qualsiasi unità di ricarica o stazione di ricarica da 32 A (monofase) dotata di un punto di connessione di tipo 2. Il cavo di ricarica è dotato di impugnature ergonomiche per una gestione ottimale e ha una lunghezza di 5 metri. È adatto per l'uso nelle stazioni di ricarica pubbliche e a casa. Inoltre, i cavi di ricarica sono dotati di cappucci di protezione dalla polvere e testati per resistenza all'acqua secondo IP65 e resistenza agli urti secondo IK10. Anche quando collegati, i punti di contatto elettrici sono protetti contro l'ingresso di polvere e spruzzi d'acqua secondo IP65 e IK10. La fornitura include anche una custodia resistente e compatta per riporre ordinatamente il cavo dopo la ricarica. Inoltre, il

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

prodotto è certificato TÜV e CE e viene fornito con una garanzia di 2 anni*

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici		Physical Attributes & Dimensions
Descrizione del prodotto	**Numero d'ordine**	**Potenza nominale**	**Tensione nominale**	**Lunghezza**
BATTERY charge 7PIN | PORTABLE | Type 2	OPC20A05	1300 W /2200 W /3600 W	240 V	5000 mm

			Durata	Certificati, Norme, Direttive
Descrizione del prodotto	**Larghezza**	**Altezza**	**Garanzia**	**Classe IK**
BATTERY charge 7PIN | PORTABLE | Type 2	120.0 mm	120.0 mm	2 anni	IK10

	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Descrizione del prodotto	**Elenco candidati Sostanza 1**	**N. CAS della sostanza 1**	**Istruzioni per un utilizzo sicuro**	**Numero di dichiarazione nel database SCIP**
BATTERY charge 7PIN | PORTABLE | Type 2	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	542fed56-27b1-425b-a4a9-2a4fce914aac

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Parere legale

Consiglio applicativo: Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale utente.*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati