

PL-BRICK HP 2850 757 2x6 HE

PrevaLED BRICK HP HE | LED modules for industry and outdoor applications



Caratteristiche prodotto

- Module efficacy: up to 190 lm/W
- Average lifetime (L70 B10): up to 100,000 h by 700 mA
- Available with color temperature: 2,200 K, 2,700 K, 3,000 K, 4,000 K and 5,700 K
- Classe di protezione: IP20

Aree applicative

- Illuminazione stradale
- Industria
- Illuminazione di grandi superfici



Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Corrente nominale	07 A
Tipo di corrente	DC
On-mode power [AGGR]	24.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	24.0 kWh/1000h

Dati fotometrici

Indice di resa cromatica Ra	70
Correlated color temperature CCT [AGGR]	5700 K
Colour consistency (McAdam ellipses) [AGGR]	5
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	4224 lm

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	0 °
--------------------------	-----

Dimensioni e peso

Peso prodotto	4000 g
Height EPREL [AGGR]	6.0 mm
Length EPREL [AGGR]	172.2 mm
Width EPREL [AGGR]	49.5 mm

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura di stoccaggio	-30...85 °C
---------------------------	-------------

Durata

Lumen maintenance factor LMF [AGGR]	96
-------------------------------------	----

Dati di prodotto aggiuntivi

Lighting technology used [AGGR]	LED
---------------------------------	-----

Caratteristiche

Dimmerabile	Sì
-------------	----

Certificati, Norme, Direttive

Grado di protezione	IP20
Norme	CE/ENEC
Energy efficiency class [AGGR]	C

Scheda prodotto

Dati logistici

Codice prodotto di base	85395100000
-------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-08-2023
Primary Article Identifier	4062172298674
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Download dati

File	
	Certificati PL BRICK BA BAR CLE VDE ENEC 40045382 210723

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172298674	PL-BRICK HP 2850 757 2x6 HE	Cartone di spedizione 120	410 mm x 350 mm x 160 mm	22.96 dm³	5547.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.