Scheda della famiglia di prodotto

# LEDriving SL W5W WHITE

## Adatte a qualsiasi veicolo

**Adatto a varie applicazioni esterne del veicolo**
Disponibile in Cool White

**Sostituisce le tradizionali lampade W5W**
Facile aggiornamento alla tecnologia LED con soluzioni plug & play

**L'affidabile qualità OSRAM si traduce in minori sostituzioni di lampade**
Garanzia OSRAM di 4 anni (per le condizioni esatte: www.osram.it/am-garanzia)

### Alternativa LED per lampada W5W

Le lampade di segnalazione LEDriving SL W5W offrono una luce moderna e intensa con una temperatura di colore fino a 6.000 Kelvin. Queste lampade sostitutive sono adatte a tutti gli attacchi per lampade W5W convenzionali. Rispetto alle lampade standard, queste lampade LED retrofit consumano fino all'80% in meno di energia. OSRAM offre una garanzia di 4 anni per queste lampade LEDriving SL. Questi prodotti non sono omologati ECE, dunque non possono circolare sulle strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. La vendita e l'uso di questi prodotti non sono consentiti in alcuni paesi. Contatta il distributore di zona per verificarne la disponibilità nel tuo paese.


© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

# Scheda della famiglia di prodotto

## Dati tecnici

| | Dati elettrici | | | | | Dati fotometrici |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descrizione del prodotto** | **Max potenza assorbita** | **Tensione nominale** | **Potenza nominale** | **Tolleranza della potenza in ingresso** | **Tensione di prova** | **Flusso luminoso** |
| LEDriving SL ≙ W5W | 1,12 W | 12 V | 1 W | ±10 % | 13,5 V | 70 lm |

| | Physical Attributes & Dimensions | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Descrizione del prodotto** | **Attacco (denominazione da norma)** | **Lunghezza** | **Diametro** | **Diametro** |
| LEDriving SL ≙ W5W | W2.1x9.5d | 25.4 mm | 10.0 mm | 10.0 mm |

| | Durata | | Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) | |
|---|---|---|---|---|
| **Descrizione del prodotto** | **Durata B3** | **Durata rispettando Tc** | **Identificatore Primario dell'Articolo** | **Elenco candidati Sostanza 1** |
| LEDriving SL ≙ W5W | 1500 hr | 4000 hr | 4062172408295 \| 4062172348638 \| 4062172352055 \| 4052899620810 \| 4062172401258 | Lead |

| **Descrizione del prodotto** | **N. CAS della sostanza 1** | **Istruzioni per un utilizzo sicuro** | **Numero di dichiarazione nel database SCIP** |
|---|---|---|---|
| LEDriving SL ≙ W5W | 7439-92-1 | L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo. | 6f026af0-500d-4f2d-bd6a-1166bb294d48 \| 64465242-4712-4f51-8663-313005785df0 \| 34b9f3a2-0f08-481c-8c6e-9e87347ba1cf \| 87230ce2-265b-4740-ae73-4ad692d83c04 \| d493a7ba-1e50-4adf-97d4-fe52b1e7a9c4 |


© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

# Scheda della famiglia di prodotto

## Download dati

| | File |
|---|---|
| | User instruction<br>GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza |
| | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

**Informazione sulla sicurezza**
Compatibilità con CanbusLampade colorate da utilizzare dietro il vetro colorato

**Parere legale**
Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

**Consigli di applicazione**
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

**Clausola**
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.


© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati