

LEDDriving SL W5W YELLOW

Adatte a qualsiasi veicolo



Adatto a varie applicazioni esterne del veicolo

Disponibile in giallo



Sostituisce le tradizionali lampade W5W

Facile aggiornamento alla tecnologia LED con soluzioni plug & play

L'affidabile qualità OSRAM si traduce in minori sostituzioni di lampade

Garanzia OSRAM di 4 anni (per le condizioni esatte: www.osram.it/am-garanzia)



Alternativa LED per lampada W5W

Le lampade di segnalazione LEDDriving SL W5W offrono una luce moderna e intensa. Queste lampade sostitutive sono adatte a tutti gli attacchi per lampade W5W convenzionali. Rispetto alle lampade standard, queste lampade LED retrofit consumano fino all'80% in meno di energia. OSRAM offre una garanzia di 4 anni per queste lampade LEDDriving SL. Questi prodotti non sono omologati ECE, dunque non possono circolare sulle strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. La vendita e l'uso di questi prodotti non sono consentiti in alcuni paesi. Contatta il distributore di zona per verificarne la disponibilità nel tuo paese.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	2827DYP
Tipo di prodotto (fuoristrada/su strada)	Off-road \pm W5W
Applicazione (categoria e prodotto)	Utilizzato principalmente come segnale/indicatore


Dati elettrici

Max potenza assorbita	0.7 W
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	0.50 W
Tolleranza della potenza in ingresso	± 10 %
Tensione di prova	13,5 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso	7 lm
Tolleranza flusso luminoso	± 25 %
Tonalità di luce del LED	giallo

Dimensioni e peso



Lunghezza	26.8 mm
Diametro	10.0 mm
Peso prodotto	1.94 g

Durata

Durata B3	1500 h
Durata rispettando Tc	4000 h
Garanzia	4 years

Scheda prodotto

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	W2.1x9.5d
----------------------------------	-----------

Caratteristiche

Tecnologia	LED ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	2827DYP
-----------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-03-2024
Primary Article Identifier	4062172150330 4062172401715 4062172401654
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f90f3eec-3abb-45d6-9b83-de23e324a03d

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172150330	LEDDriving SL \triangleq W5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm ³	15.00 g
4062172150347	LEDDriving SL \triangleq W5W	Cartone di spedizione 10	71 mm x 104 mm x 146 mm	1.08 dm ³	109.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	Brochure LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

Compatibilità con Canbus

Lampade colorate da utilizzare dietro il vetro colorato

Parere legale

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.