Scheda della famiglia di prodotto

NIGHT BREAKER H4-LED

La prima lampada sostitutiva a LED omologata OSRAM

La prima lampada sostitutiva a LED H4 OSRAM omologata per uso stradale [1)]

Vedere ed essere visti meglio, per una maggiore sicurezza sulla strada, soprattutto di notte

Fino al 230% di luminosità in più [2)]

Upgrade LED Cool White - con temperatura di colore vicina alla luce diurna per modelli di auto specifici

Durata fino a 5 volte superiore [3)]

Rispettoso dell'ambiente grazie a una maggiore durata, minori visite in officina e riduzione dei consumi energetici

La prima NIGHT BREAKER LED H4

E' ora disponibile NIGHT BREAKER H4-LED, la prima lampada sostitutiva a LED OSRAM omologata per la circolazione stradale[1)].

La soluzione plug-and-play offre agli automobilisti vantaggi significativi: temperatura di colore bianco freddo molto elevata di 6.000 Kelvin con una luminosità fino al 230% in più rispetto ai requisiti minimi della norma ECE R112, una durata fino a 5 volte superiore rispetto alle lampade alogene e un ulteriore 50% in meno di abbagliamento.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto			
Descrizione del prodotto	**Applicazione (categoria e prodotto)**	**Product legal advice 1**	**Product legal advice 2**	**Product legal advice 3**
NIGHT BREAKER H4 LED	Abbaglianti e anabbaglianti	1)Sorgente luminosa LED omologata - vale solo per i rispettivi Paesi in cui esiste un'omologazione o per i quali si applica un'omologazione equivalente e ai modelli di veicoli e alle funzioni luminose attualmente elencati nella lista di compatibilità. Per maggiori dettagli vedere www.osram.com/nb-led	2) Rispetto al minimo ECE R112. Con il 50% di abbagliamento in meno.	3) rispetto alle lampade alogene

	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici			
Descrizione del prodotto	**Numero d'ordine**	**Tolleranza della potenza in ingresso**	**Potenza nominale**	**Tensione nominale**	**Tensione di prova**
NIGHT BREAKER H4 LED	64193DWNB	±15 %	27 W	12 V	13,2 V

		Dati fotometrici			
Descrizione del prodotto	**Max potenza assorbita**	**Tolleranza flusso luminoso**	**Tonalità di luce del LED**	**Temperatura di colore**	**Flusso luminoso**
NIGHT BREAKER H4 LED	27/23 W	±15 %	cool white	6000 K	1650/1000 lm

	Physical Attributes & Dimensions			
Descrizione del prodotto	**Diametro**	**Attacco (denominazione da norma)**	**Lunghezza**	**Diametro**
NIGHT BREAKER H4 LED	18.5 mm	P43t	87.4 mm	18.5 mm

		Durata		Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive
Descrizione del prodotto	**Peso prodotto**	**Durata rispettando Tc**	**Durata B3**	**Tecnologia**	**Norme**
NIGHT BREAKER H4 LED	80.00 g	2500 hr	1500 hr	LED	ABG

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Descrizione del prodotto	**Identificatore Primario dell'Articolo**	**Elenco candidati Sostanza 1**	**N. CAS della sostanza 1**	**Istruzioni per un utilizzo sicuro**
NIGHT BREAKER H4 LED	4062172314206 | 4062172284691	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.

Descrizione del prodotto	**Numero di dichiarazione nel database SCIP**
NIGHT BREAKER H4 LED	8e9ff543-2e16-4737-9ad4-29f7f4cbe8a3 | 6454693d-5478-4082-b473-129010c64fbc

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages NIGHT BREAKER LED H4-LED 64193DWNB-2HFB

Parere legale

1) Lampade per proiettori H4-LED omologate. Vale solo per i rispettivi Paesi in cui esiste l'omologazione e per i modelli di veicoli e le funzioni attualmente elencati nella lista di compatibilità. Per le condizioni esatte, consultare il sito www.osram.com/nb-led2) Rispetto al minimo ECE R112. Con il 50% di abbagliamento in meno.3) rispetto alle lampade alogene

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati