

BATTERYcharge PRO 30A



Sviluppato da professionisti - Fatto per i professionisti

OSRAM BATTERYcharge PRO 30A è un caricabatterie professionale e intelligente, adatto a un'ampia gamma di tipi di batterie per veicoli a 12 e 24 V. È ideale per la manutenzione di diversi veicoli e persino di intere flotte, soprattutto nelle officine o negli showroom professionali. Selezionando diversi tipi di batteria e livelli di carica, l'utente può impostare la carica specifica richiesta per i diversi tipi di batteria. Il BATTERYcharge PRO 30A può erogare correnti di carica variabili fino a un massimo di 30A. Questo è possibile per le batterie al piombo e al litio (AGM, GEL, STD, EFB, LFP, LiFePO4) e per le batterie start/stop. Le velocità di carica variabili di 5A/10A/20A/30A possono anche fornire una carica lenta o veloce flessibile per soddisfare le esigenze individuali di ogni utente. Una funzione di test integrata consente inoltre la diagnosi della batteria e dell'alternatore. Il caricabatterie professionale OSRAM con schermo LCD integrato esegue un ciclo di carica a 8 fasi per le batterie al litio e a 9 fasi per tutte le altre batterie per ripristinare e ottimizzare le prestazioni della batteria e migliorare la conservazione della carica. Grazie al suo peso ridotto è facile da trasportare in officina.

Dati tecnici


Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Professional Battery Charger
-------------------------------------	------------------------------

Dati elettrici

Tasso di carica (fino a)	30 A
Carica di mantenimento (fino a)	30 A
Dimensione max batteria per ricarica	300 Ah
Dimensione minima della batteria per la ricarica	14 Ah

Dimensioni e peso



Lunghezza	2300 mm
Larghezza	220 mm
Altezza	800 mm

Dati di prodotto aggiuntivi

Consigliato per l'uso con	Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat
Fasi: Lead, AGM, EFB	9
Fasi: Litio	8
Collegamento della batteria	Crocodile Clamps

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899629073
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Scheda prodotto

Informazioni specifiche per Paese



Detail

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899629073	Smart Charge Pro 30A	Astuccio 1	288 mm x 256 mm x 94 mm	6.92 dm ³	2823.00 g
4052899629127	Smart Charge Pro 30A	Cartone di spedizione 4	531 mm x 306 mm x 222 mm	36.07 dm ³	12092.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	User instruction BATTERYcharge PRO

Consiglio applicativo:
Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'utente.

*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

www.osram.it/am-garanzia

Scheda prodotto

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM