

BATTERYcharge PRO 50A



Sviluppato da professionisti - Fatto per i professionisti

OSRAM BATTERYcharge PRO 50A è un caricabatterie professionale e intelligente, adatto a un'ampia gamma di tipi di batterie per veicoli a 12 e 24 V. È ideale per la manutenzione di diversi veicoli e persino di intere flotte, soprattutto nelle officine o negli showroom professionali. Selezionando diversi tipi di batteria e livelli di carica, l'utente può impostare la carica specifica richiesta per i diversi tipi di batteria. Il BATTERYcharge PRO 50A può erogare correnti di carica variabili fino a un massimo di 50A. Questo è possibile per le batterie al piombo e al litio (AGM, GEL, STD, EFB, LFP, LiFePO4) e per le batterie start/stop. Le velocità di carica variabili di 5A/10A/30A/50A possono anche fornire una carica lenta o veloce flessibile per soddisfare le esigenze individuali di ogni utente. Una funzione di test integrata consente inoltre la diagnosi della batteria e dell'alternatore. Il caricabatterie professionale OSRAM con schermo LCD integrato esegue un ciclo di carica a 7 fasi per le batterie al litio e a 9 fasi per tutte le altre batterie per ripristinare e ottimizzare le prestazioni della batteria e migliorare la conservazione della carica. Grazie al suo peso ridotto è facile da trasportare in officina.

Dati tecnici


Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Professional Battery Charger
-------------------------------------	------------------------------

Dati elettrici

Tasso di carica (fino a)	50 A
Carica di mantenimento (fino a)	50 A
Dimensione max batteria per ricarica	500 Ah
Dimensione minima della batteria per la ricarica	14 Ah

Dimensioni e peso



Lunghezza	2500 mm
Larghezza	3500 mm
Altezza	900 mm

Dati di prodotto aggiuntivi

Consigliato per l'uso con	Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat
Fasi: Lead, AGM, EFB	9
Fasi: Litio	7
Collegamento della batteria	Crocodile Clamps

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899629080
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Scheda prodotto



Detail



Detail



Detail

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899629080	Smart Charge Pro 50A	Astuccio 1	412 mm x 368 mm x 122 mm	18.50 dm ³	4633.00 g
4052899629134	Smart Charge Pro 50A	Cartone di spedizione 2	431 mm x 386 mm x 277 mm	46.08 dm ³	9666.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	User instruction BATTERYcharge PRO

Consiglio applicativo:

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'utente.

*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

