Scheda della famiglia di prodotto

TYREinflate 830

TYREinflate 830 OTI 830

Arresto automatico digitale
Funzione di arresto automatico al raggiungimento della pressione preimpostata

Valvola di sgonfiaggio
Per sgonfiare l'aria in eccesso

Luce LED
Facile da usare anche al buio e in condizioni di scarsa visibilità

Tempo di gonfiaggio
Può gonfiare uno pneumatico da 13 pollici in circa 2 minuti e uno pneumatico da 15 pollici in circa 5 minuti[2)3)]

Compressore digitale di pneumatici per veicoli di grandi dimensioni

OSRAM TYREinflate 830 è stato sviluppato appositamente per l'utilizzo nei veicoli di grandi dimensioni e dei relativi pneumatici, ed è quindi ideale per auto, caravan, camper, fuoristrada, minibus e furgoni. Questo compressore è in grado di gonfiare uno pneumatico da 13 pollici in circa 2 minuti e uno pneumatico da 22 pollici in circa 5 minuti2)3. La funzione di arresto automatico e la valvola di sgonfiaggio aiutano a mantenere gli pneumatici gonfiati in modo ottimale. In questo modo è possibile ridurre il rischio di un gonfiaggio eccessivo o insufficiente e i conseguenti possibili danni ai pneumatici. TYREinflate 830 è dotato di un cavo di alimentazione di 4 metri per l'accesso a tutti e quattro gli pneumatici e si collega direttamente alla presa da 12 volt del veicolo. Il display a LED retroilluminato e la luce a LED

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

integrata garantiscono una migliore leggibilità delle impostazioni di pressione e una migliore illuminazione dell'area di lavoro anche in condizioni di visibilità ridotta o di notte. Sono inclusi anche tre adattatori per il gonfiaggio di palloni sportivi e altri piccoli oggetti gonfiabili e una borsa per proteggere l'unità e riporla in modo ordinato.
OSRAM offre una garanzia di 2 anni1) su questo prodotto.
1) Per condizioni precise consultare: www.osram.it/am-garanzia
2) Basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13" da piatto a 2,4 BAR /22" da piatto a 2,6 bar
3) La misurazione della pressione e il gonfiaggio degli pneumatici alla pressione ottimale devono essere sempre effettuati a pneumatici freddi.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto			
Descrizione del prodotto	**Custodia**	**Auto stop**	**Funzione Preset**	**Luce LED**
TYRE inflate 830	Sì	Sì	Sì	Sì

		Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici	Physical Attributes & Dimensions
Descrizione del prodotto	**Valvola di sgonfiaggio**	**Numero d'ordine**	**Tensione nominale**	**Altezza**
TYRE inflate 830	Sì	OTI830	12 V	100.0 mm

			Temperature e condizioni di utilizzo	Dati di prodotto aggiuntivi
Descrizione del prodotto	**Larghezza**	**Lunghezza**	**Livello di rumore (dB)**	**Extra**
TYRE inflate 830	150.0 mm	250.0 mm	90 dB	3 Piece Adaptor Kit

		Caratteristiche	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrizione del prodotto	**Tipo di visualizzazione**	**Protezione attraverso fusibile**	**Elenco candidati Sostanza 1**	**N. CAS della sostanza 1**
TYRE inflate 830	Digital	15 A	Lead	7439-92-1

Descrizione del prodotto	**Istruzioni per un utilizzo sicuro**	**Numero di dichiarazione nel database SCIP**
TYRE inflate 830	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	370c6b6d-841b-4ec5-8420-c49baafca26b

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	User instruction TYREinflate OTI830 Large Vehicle Digital Tyre Inflator 12V DC

Parere legale

1)Per le condizioni precise si rimanda a: www.osram.it/am-garanzia2)Basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13" da piatto a 2,4 BAR /22" da piatto a 2,6 bar3) La misurazione della pressione e il gonfiaggio degli pneumatici alla pressione ottimale devono essere sempre effettuati a pneumatici freddiConsiglio applicativo: Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale utente.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati