

PrevaLED Linear QD

Light Engine lineari



Caratteristiche prodotto

- Lifetime (L85 B50): > 90,000 h (temperature at $T_p = 55^\circ\text{C}$)
- Luminous flux: 280 lm on 62 mm
- Luminous flux: 570 lm on 124 mm
- Luminous flux: 1300 lm on 280 mm
- Luminous flux: 2600 lm on 560 mm
- Efficienza modulo: fino a 185 lm/W
- CE and ENEC certified and UKCA marked
- Variation of color temperatures (3000K and 4000K)

Vantaggi prodotto

- Possibilità di realizzare apparecchi molto compatti
- Possibilità di molteplici configurazioni dei moduli negli apparecchi
- Available with a wide range of lengths
- High efficacy LED Modules for CRI 90
- Small LED module design avoids shades, delivering great light uniformity
- Utilizzabile con driver OPTOTRONIC SELV e non SELV con $U_{out\ max} < 250\text{ V}$
- Can be operated with OPTOTRONIC SELV drivers in the right configuration

Aree applicative

- Industria
- Office
- Edifici pubblici e commerciali
- Illuminazione di negozi

Scheda della famiglia di prodotto

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Supporto tecnico e di vendita

Supporto tecnico e di vendita www.osram.it

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.