

DALI-2 SENSOR LS/PD O CI

DALI-2 SENSOR LS/PD O CI | Sensori



Caratteristiche prodotto

- Light and presence sensor for ceiling integration
- Rilevamento di presenza tramite elemento passivo IR
- Light sensor operating range: 5...2000 lx (measured at sensor)
- Detection height up to 4 meter
- Function indicator LED

Vantaggi prodotto

- Large motion detection range
- Simple and fast installation via wire springs
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integreable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Aree applicative

- Sale riunioni
- Aule scolastiche
- Scale
- Impianti igienici


Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Required DALI current (typical)	8 mA
Peak DALI current	8 mA

Dimensioni e peso



Lunghezza	105,0 mm
Distanza tra fori di fissaggio-diagonale	68 mm
Peso prodotto	120,00 g
Larghezza	105,0 mm
Altezza	67,0 mm

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+45 °C
----------------------	--------------

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	DALI-2
Massima altezza di installazione	4 m

Scheda prodotto

Area di rilevamento	12 m ² ¹⁾
Area di lavoro del sensore luminoso	5...2000 lx
Tipo di installazione	Incasso

¹⁾ Diametro massimo

Certificati, Norme, Direttive

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

Dati logistici

Codice prodotto di base	90318080000
-------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-05-2023
Primary Article Identifier	4052899630444
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	96ccd5b6-5d28-4a71-87dc-ed8bbf8bfff7

Apparecchiatura / Accessori

- Optional: Surface mounting via QBM 220-240 LS/PD CM KIT
- Optional: IP54 with Surface mounting KIT

Download dati

File
 User instruction DALI-2 Sensors LS PD O CI LS PD C CI

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899630444	DALI-2 SENSOR LS/PD O CI	Cartone di spedizione 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	44.02 dm ³	6345.00 g

Scheda prodotto

Dati logistici

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.