Scheda prodotto

LEDriving HL EASY H4/H19

Sostituzione LED ultracompatta per le lampade convenzionali H4H19 per abbaglianti e anabbaglianti (2in1)

"Socket Design" – non sono necessari adattatori e cappucci

Facile installazione plug&play

Consente un'elevata compatibilità e una facile installazione per una gamma ancora più ampia di modelli di auto.

Temperatura di colore Cool White

Migliore visibilità grazie all'effetto luce diurna

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Lampade LED per abbaglianti e anabbaglianti con sistema plug & play: non sono necessari adattatori e cappucci.

Grazie alla soluzione socket design, le OSRAM LEDriving HL EASY consentono di sostituire le lampade convenzionali H7/H18, H4/H19 e H15 per abbaglianti e anabbaglianti con una lampada LED bianca fredda, garantendo un look elegante e una luminosità superiore. Facile installazione plug & play con compatibilità ottimizzata: non sono necessari adattatori e cappucci! Una ventola ottimizzata ad alta velocità assicura un raffreddamento attivo, rendendo possibili prestazioni più elevate e una elevata resa luminosa grazie alla massima dissipazione del calore.Le lampade OSRAM LEDriving HL EASY per abbaglianti e anabbaglianti sostituiscono le tradizionali lampade alogene, sono compatibili con la tensione a 12 V e hanno una temperatura di colore bianco freddo. Grazie alla più recente tecnologia LED e al design molto compatto, queste lampade consentono un'elevata compatibilità e una facile installazione sulle auto con i rispettivi tipi di lampade alogene. Questi prodotti non sono omologati ECE e non devono essere utilizzati su strade pubbliche in qualsiasi applicazione esterna. L'utilizzo su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. La vendita e l'uso di questi prodotti sono vietati in alcuni paesi. Per maggiori informazioni, contattare il distributore locale.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64193DWESY
Tipo di prodotto (fuoristrada/su strada)	Off-road ≙ H4/H19
Applicazione (categoria e prodotto)	Utilizzato principalmente per luci anabbaglianti e abbaglianti.

Dati elettrici

Max potenza assorbita	16.5W/16.5 W
Tensione nominale	120 V
Potenza nominale	19/19 W
Tensione di prova	13,2 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±25 %

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1400/1100 lm
Tolleranza flusso luminoso	±25 %
Temperatura di colore	6500 K
Tonalità di luce del LED	cool white

Dimensioni e peso



Lunghezza	811 mm
Diametro	2150 mm
Peso prodotto	5000 g

Durata

Durata rispettando Tc	1000 h

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	P43t

Caratteristiche

Tecnologia	LED

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64193DWESY

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172294942 | 4062172312578 | 4062172398077
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b3e190e7-91c0-4275-9ee2-7a102047e119 | 3988a1ba-ac8d-49cd-897d-d0fe0ed7cc41

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172312578	LEDriving HL EASY ≙ H4/H19	Cofanetto rigido 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm^3	192.00 g
4062172312585	LEDriving HL EASY ≙ H4/H19	Cartone di spedizione 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm^3	1045.00 g

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

	File
	Brochure LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Parere legale
Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati