Scheda della famiglia di prodotto

LEDriving HL EASY H7/H18

Sostituzione LED ultracompatta per le lampade convenzionali H7H18 per abbaglianti e anabbaglianti (2in1)

"Socket Design" – non sono necessari adattatori e cappucci

Facile installazione plug&play

Consente un'elevata compatibilità e una facile installazione per una gamma ancora più ampia di modelli di auto.

Ruotabile a 90°

Funziona su tutti i fari con riflettore e proiettore grazie alla rotazione di 90°.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Lampade LED per abbaglianti e anabbaglianti con sistema plug & play: non sono necessari adattatori e cappucci.

Grazie alla soluzione socket design, le OSRAM LEDriving HL EASY consentono di sostituire le lampade convenzionali H7/H18, H4/H19 e H15 per abbaglianti e anabbaglianti con una lampada LED bianca fredda, garantendo un look elegante e una luminosità superiore. Facile installazione plug & play con compatibilità ottimizzata: non sono necessari adattatori e cappucci! Una ventola ottimizzata ad alta velocità assicura un raffreddamento attivo, rendendo possibili prestazioni più elevate e una elevata resa luminosa grazie alla massima dissipazione del calore.Le lampade OSRAM LEDriving HL EASY per abbaglianti e anabbaglianti sostituiscono le tradizionali lampade alogene, sono compatibili con la tensione a 12 V e hanno una temperatura di colore bianco freddo. Grazie alla più recente tecnologia LED e al design molto compatto, queste lampade consentono un'elevata compatibilità e una facile installazione sulle auto con i rispettivi tipi di lampade alogene. Questi prodotti non sono omologati ECE e non devono essere utilizzati su strade pubbliche in qualsiasi applicazione esterna. L'utilizzo su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. La vendita e l'uso di questi prodotti sono vietati in alcuni paesi. Per maggiori informazioni, contattare il distributore locale.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto			Dati elettrici		
Descrizione del prodotto	**Numero d'ordine**	**Tipo di prodotto (fuoristrada /su strada)**	**Applicazione (categoria e prodotto)**	**Max potenza assorbita**	**Tensione nominale**	**Potenza nominale**
LEDriving HL EASY ≙ H7/H18	64210DWESY	Off-road ≙ H7/H18	Utilizzato principalmente per luci anabbaglianti e abbaglianti.	16.0 W	120 V	1600 W

		Dati fotometrici		Dimensioni e peso	Durata	Caratteristiche
Descrizione del prodotto	**Tensione di prova**	**Flusso luminoso**	**Tolleranza flusso luminoso**	**Diametro**	**Durata rispettando Tc**	**Tecnologia**
LEDriving HL EASY ≙ H7/H18	13,2 V	1400 lm	±25 %	2000 mm	1000 h	LED

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Descrizione del prodotto	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**CAS No. of substance 1**
LEDriving HL EASY ≙ H7/H18	29-03-2024	4062172294928 | 4062172312554 | 4062172398091 | 4062172406932	Lead	7439-92-1

Descrizione del prodotto	**Safe Use Instruction**	**Declaration No. in SCIP database**
LEDriving HL EASY ≙ H7/H18	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	1c7423d3-56f5-4843-98b3-c39d6f51d91d | 554af1eb-2e0e-4c94-8205-52300735a8b3

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	Brochure LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Filmato applicativo LEDriving HL EASY H7 64210DWESY in Fiat 500 (IT)

Parere legale

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati