

## LR-P-2000 -927-120D-BK-12-IG-G1 L1

LINEARlight Rigid FINESSE InGround



### Caratteristiche prodotto

- Slim, modular LED fixture for linear applications, fully customizable
- Several optics, Wall Grazing and WallWashing; 10°, 30°, 60°
- Outdoor IP67
- Luminous flux: > 2000 lm/m; 1200 m/m; 900 lm/m
- Color uniformity  $\leq 2$  SDCM
- Lifetime up to 60.000 h L80B10
- Large selection of lighting color temperatures

### Vantaggi prodotto

- 3 lengths available to adapt to different conditions
- External metal case available
- Easy to configure the desired light performance for optimal illumination
- Protected against the atmospheric agents: from the desert to the glacier
- Long-time functionality and maintenance-free
- High color fidelity to beautify every design
- Fully controllable by most used light control protocols: DALI, DMX
- Color consistent with LINEARlight FLEX products

### Aree applicative

- Wall washing
- Wall Grazing
- Architectural integration



## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Dati elettrici

Tipo di corrente	DC
Accidental reverse input voltage protection up to	25 V
Gamma di tensione	23...25 V

#### Dati fotometrici

Efficienza luminosa	31 lm/W
Tonalità di luce del LED	bianco

#### Dati illuminotecnici

LED pitch	14.29 mm
-----------	----------

#### Informazioni sul modulo LED

Numero di LED per modulo	144
Numero di LED per unità più piccola	84

#### Dimensioni e peso



Peso prodotto	4,60 g
Lunghezza	1276,0 mm
Larghezza	61,5 mm
Altezza	62,0 mm
Lunghezza del cavo	250,0

#### Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura di stoccaggio	-20...85 °C
---------------------------	-------------

#### Durata

## Scheda prodotto

Related Lifetime L80B10	60000 h
Related Lifetime L90B10	60000 h

### Caratteristiche

With end piece	No
With connection set	No
Self-adhesive	No

### Certificati, Norme, Direttive

Norme	CE/ENEC
-------	---------




### Dati logistici

Codice prodotto di base	940511909000
-------------------------	--------------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	02-12-2022
Primary Article Identifier	4062172325660
Declaration No. in SCIP database	In work

### Download dati

File
 User instruction LINEARlight Rigid FINESSE In Ground
 Product Datasheet LINEARlight RIGID FINESSE InGround Specification Sheet
 Brochure Light is awesome - LINEARlight Rigid FINESSE (EN)

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172325660	LR-P-2000 -927-120D-BK-12-IG-G1 L1	Cartone di spedizione 1	1380 mm x 180 mm x 140 mm	34.78 dm <sup>3</sup>	1150.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Scheda prodotto

---

### Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.