

LR-P-400 -RGB-120D-BK-12-IG-G1 L1

LINEARlight Rigid FINESSE InGround



Caratteristiche prodotto

- Slim, modular LED fixture for linear applications, fully customizable
- Several optics, Wall Grazing and WallWashing; 10°, 30°, 60°
- Outdoor IP67
- Luminous flux: > 2000 lm/m; 1200 m/m; 900 lm/m
- Color uniformity ≤ 2 SDCM
- Lifetime up to 60.000 h L80B10
- Large selection of lighting color temperatures

Vantaggi prodotto

- 3 lengths available to adapt to different conditions
- External metal case available
- Easy to configure the desired light performance for optimal illumination
- Protected against the atmospheric agents: from the desert to the glacier
- Long-time functionality and maintenance-free
- High color fidelity to beautify every design
- Fully controllable by most used light control protocols: DALI, DMX
- Color consistent with LINEARlight FLEX products

Aree applicative

- Wall washing
- Wall Grazing
- Architectural integration



Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Tipo di corrente	DC
Accidental reverse input voltage protection up to	25 V
Gamma di tensione	23...25 V

Dati fotometrici

Tonalità di luce del LED	RGB
--------------------------	-----

Dati illuminotecnici

LED pitch	16.67 mm
-----------	----------

Informazioni sul modulo LED

Numero di LED per modulo	72
Numero di LED per unità più piccola	72

Dimensioni e peso



Peso prodotto	4,60 g
Lunghezza	1276,0 mm
Larghezza	61,5 mm
Altezza	62,0 mm
Lunghezza del cavo	250,0

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura di stoccaggio	-20...85 °C
---------------------------	-------------

Durata

Related Lifetime L80B10	60000 h
-------------------------	---------

Scheda prodotto

Related Lifetime L90B10	60000 h
-------------------------	---------

Caratteristiche

With end piece	No
With connection set	No
Self-adhesive	No

Certificati, Norme, Direttive

Norme	CE/ENEC
-------	---------




Dati logistici

Codice prodotto di base	940511909000
-------------------------	--------------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	02-12-2022
Primary Article Identifier	4062172325707
Declaration No. in SCIP database	In work

Download dati

File
 User instruction LINEARlight Rigid FINESSE In Ground
 Product Datasheet LINEARlight RIGID FINESSE InGround Specification Sheet
 Brochure Light is awesome - LINEARlight Rigid FINESSE (EN)

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172325707	LR-P-400 -RGB-120D-BK-12-IG-G1 L1	Cartone di spedizione 1	1380 mm x 180 mm x 140 mm	34.78 dm ³	1150.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Scheda prodotto

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.