Scheda della famiglia di prodotto

# Cube PX Ultra-Wide Beam

**Fascio luminoso Ultra-Wide**
Per una distribuzione della luce particolarmente ampia e su grandi superfici

**1500 to 4500 Lumens**
Selezione di 4 diversi livelli di potenza per ogni fascio di luce

**Matrix Portfolio**
È possibile comporre individualmente un set di illuminazione specifico per il veicolo. Mescolare e abbinare. Variare e combinare

**Classi di protezione IP e IK**
Testato e convalidato in un laboratorio di simulazione ambientale certificato DIN per quanto riguarda le influenze esterne estreme come acqua, polvere, urti, impatti, calore, freddo, vibrazioni permanenti e molto altro.


© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

# Scheda della famiglia di prodotto

## Luce professionale per un lavoro da professionisti

Con la gamma di fari da lavoro OSRAM LEDriving Professional Series PX, è ora possibile trovare l'illuminazione giusta per un'ampia gamma di compiti e applicazioni professionali speciali. I 16 fari da lavoro offrono la massima efficienza ottica, l'efficacia e la distribuzione omogenea della luce. La serie modulare si concentra sugli aspetti più importanti dell'utilizzo dei fari da lavoro: illuminazione, prestazioni, qualità, forma, durata, funzionalità, e quindi anche una maggiore sicurezza sul lavoro per voi e per gli altri. I fattori ottimali possono essere selezionati e privilegiati per ogni applicazione corrispondente; in questo modo, con questi fari ad alte prestazioni, è possibile realizzare un set di illuminazione completo specifico per il veicolo, che sia perfettamente applicabile ai rispettivi requisiti ed esigenze individuali.Le luci da lavoro sono adatte per veicoli a 12 e 24 V e sono disponibili quattro schemi di fascio luminoso - Flood, Spot, Wide e Ultra-Wide - e quattro livelli di luminosità - 1500lm, 2500lm, 3500lm e 4500lm. Inoltre, possono essere montati in tre modi diversi: montaggio diretto, montaggio standard flessibile e montaggio per carichi pesanti. Inoltre, OSRAM ha sviluppato kit di montaggio appositamente progettati e un cavo con connettore DT. Convalidata secondo le più elevate classi di protezione IP e IK IP6K8 e IP6K9K e CISPR25 Classe 5, la Serie Professional è progettata per soddisfare i più elevati standard e requisiti OE dell'industria automobilistica. OSRAM offre una garanzia di 5 anni su questi prodotti.1)2)1) Le luci da lavoro supplementari non omologate ECE per l'uso come luci da lavoro sono approvate per l'uso su qualsiasi veicolo in base al regolamento tedesco sulle licenze di circolazione (StVZO) §52 (7). Tuttavia, non devono essere utilizzati e accesi durante la guida. Inoltre, devono essere rispettate le singole normative speciali e le leggi dei Paesi al di fuori della Germania.2) Per le condizioni precise consultare: www.osram.it/am-garanzia


© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

# Scheda della famiglia di prodotto

## Dati tecnici

| | Informazioni sul prodotto | | Dati elettrici | | Dati fotometrici | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descrizione del prodotto** | **Numero d'ordine** | **Applicazione (categoria e prodotto)** | **Tensione nominale** | **Potenza nominale** | **Flusso luminoso** | **Tecnologia** |
| Cube PX 2500 ULTRA WIDE LEDPWL 101-UW | LEDPWL 101 | Applicazione della luce da lavoro | 12/24 V | 2700 W | 2500 lm | LED |
| Cube PX 3500 ULTRA WIDE LEDPWL 102-UW | LEDPWL 102 | Applicazione della luce da lavoro | 12/24 V | 3300 W | 3500 lm | LED |
| Cube PX 4500 ULTRA WIDE LEDPWL 103-UW | LEDPWL 103 | Applicazione della luce da lavoro | 12/24 V | 4500 W | 4500 lm | LED |
| Cube PX 1500 ULTRA WIDE LEDPWL 113-UW | LEDPWL 113 | Applicazione della luce da lavoro | 12/24 V | 1500 W | 1500 lm | LED |

| | Certificati, Norme, Direttive | | Dati logistici | Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) |
|---|---|---|---|---|
| **Descrizione del prodotto** | **Grado di protezione** | **Norme** | **Codice prodotto di base** | **Date of Declaration** |
| Cube PX 2500 ULTRA WIDE LEDPWL 101-UW | IP6K8/IP6K 9K | ECE R10/CISPR25/CLASS 5/FCC part 15b | 85122000900 | 16-02-2024 |
| Cube PX 3500 ULTRA WIDE LEDPWL 102-UW | IP6K8/IP6K 9K | ECE R10/CISPR25/CLASS 5/FCC part 15b | 85122000900 | 16-02-2024 |
| Cube PX 4500 ULTRA WIDE LEDPWL 103-UW | IP6K8/IP6K 9K | ECE R10/CISPR25/CLASS 5/FCC part 15b | 85122000900 | 16-02-2024 |
| Cube PX 1500 ULTRA WIDE LEDPWL 113-UW | IP6K8/IP6K 9K | ECE R10/CISPR25/CLASS 5/FCC part 15b | 85122000900 | 16-02-2024 |

| Descrizione del prodotto | Primary Article Identifier | Declaration No. in SCIP database |
|---|---|---|
| Cube PX 2500 ULTRA WIDE LEDPWL 101-UW | 4062172279406 | In work |
| Cube PX 3500 ULTRA WIDE LEDPWL 102-UW | 4062172279420 | In work |
| Cube PX 4500 ULTRA WIDE LEDPWL 103-UW | 4062172279444 | In work |
| Cube PX 1500 ULTRA WIDE LEDPWL 113-UW | 4062172279642 | In work |


© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

# Scheda della famiglia di prodotto

## Download dati

| | File |
|---|---|
| | User instruction<br>LEDriving PROFESSIONAL WORKING LIGHTS |
| | Filmato applicativo<br>OSRAM LEDriving and working lights Imagefilm (IT) |
| | Filmato applicativo<br>OSRAM Quality Testing LEDriving Driving and Working Lights (IT) |
| | Filmato applicativo<br>LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (IT) |
| | Filmato applicativo<br>LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (IT) |

**Informazione sulla sicurezza**

Per informazioni dettagliate sulle applicazioni, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'uso.

**Parere legale**

1) Le luci da lavoro supplementari non omologate ECE sono approvate per l'uso su qualsiasi veicolo in base al regolamento tedesco sulle licenze di circolazione (StVZO) §52 (7). Tuttavia, non devono essere utilizzati e accesi durante la guida. Inoltre, devono essere rispettate le normative speciali individuali e le leggi dei Paesi al di fuori della Germania.

2)Per le condizioni dettagliate consultare www.osram.it/am-garanzia

**Consigli di applicazione**

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

**Clausola**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.


© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati