

# TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000



### Tempo di gonfiaggio

Gonfiare il pneumatico alla pressione desiderata in circa 3,5 minuti <sup>1)2)</sup>



### Valvola di sgonfiaggio

Per sgonfiare l'aria in eccesso



### Arresto automatico digitale

Funzione di arresto automatico al raggiungimento della pressione preimpostata



### Senza fili e ricaricabile

Può essere utilizzato con o senza alimentazione diretta



### Compressore digitale ricaricabile per pneumatici

OSRAM TYREinflate 4000 è un compressore per pneumatici senza fili e ricaricabile con batteria agli ioni di litio, che lo rende un compagno ideale per il campeggio e i viaggi in auto. Il compressore digitale OTIR 4000 può gonfiare un pneumatico in soli 3,5 minuti. <sup>1)2)</sup> La funzione di arresto automatico e la valvola di sgonfiaggio contribuiscono a mantenere gli pneumatici gonfiati in modo ottimale. Il display LED retroilluminato e la luce LED integrata migliorano la leggibilità delle impostazioni di pressione e l'illuminazione dell'area di lavoro anche in condizioni di visibilità ridotta o di notte. L'impostazione della memoria consente di memorizzare le pressioni per un massimo di 4 veicoli.

OSRAM offre una garanzia di 2 anni <sup>1)</sup> su questo prodotto.

1) Per le condizioni precise si prega di fare riferimento a: [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)

2) Basato sul gonfiaggio di un pneumatico da 13" da piatto a 2,4 BAR

3) La misurazione della pressione e il gonfiaggio degli pneumatici alla pressione ottimale devono essere sempre effettuati a pneumatici freddi.

## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto			
	Custodia	Auto stop	Funzione Preset	Luce LED
TYRE inflate 4000	Si	Si	Si	Si

Descrizione del prodotto	Valvola di sgonfiaggio	Informazioni generali sul prodotto	Physical Attributes & Dimensions	
		Numero d'ordine	Altezza	Larghezza
TYRE inflate 4000	Si	OTIR4000	150 mm	95.0 mm

Descrizione del prodotto	Lunghezza	Colori e materiali	Temperature e condizioni di utilizzo	Dati di prodotto aggiuntivi
		Materiale	Livello di rumore (dB)	Extra
TYRE inflate 4000	61.0 mm	Plastic	90 dB	Air hose, USB C charging cable, 12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case



Descrizione del prodotto	Tipo di visualizzazione	Caratteristiche	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Protezione attraverso fusibile	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1
TYRE inflate 4000	Digital	15 A	Lead	7439-92-1

Descrizione del prodotto	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
TYRE inflate 4000	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe

## Scheda della famiglia di prodotto

---

### Download dati

File	
	User instruction TYREinflate 4000
	Movie application TYREinflate 4000 Product Video (EN)

#### Parere legale

- 1) per condizioni dettagliate sulla garanzia visita: [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)
- 2) Basato sul gonfiaggio di un pneumatico da 13" da piatto a 2,41 BAR
- 3) La misurazione della pressione dei pneumatici e il gonfiaggio dei pneumatici alla pressione ottimale devono essere sempre effettuati a pneumatici freddi Consiglio applicativo: Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale utente.

#### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

#### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.