Scheda della famiglia di prodotto

LEDriving HL BRIGHT HB3/H10/HIR1

Fino a +300% di luminosità in più

Una maggiore illuminazione consente di vedere più lontano e quindi di reagire prima. Segnali, ostacoli e pericoli possono essere riconosciuti prima. Rispetto ai requisiti minimi ECE R112, per H7/H18 e H4/H19

Sostituzione a LED molto compatta delle tradizionali lampade HB3/H10/HIR1 per abbaglianti e anabbaglianti

Abbagliamento ridotto grazie all'ottimizzata distribuzione di luce

Temperatura di colore bianco freddo fino a 6.000 K

Migliore visibilità grazie all'effetto luce diurna

Garanzia OSRAM 4 anni

Per le condizioni precise, consultare il sito www.osram.it/am-garanzia

Lampada retrofit a LED ad alte prestazioni che offre una migliore visibilità e un look elegante

Con una luminosità superiore fino al +300% (rispetto ai requisiti minimi ECE R112, per H7/H18 e H4/H19), la lampada retrofit OSRAM LEDriving HL BRIGHT garantisce una visibilità ottimale, consentendo agli automobilisti di riconoscere prima segnali, ostacoli e pericoli rispetto alle lampade tradizionali. Questa lampada retrofit LED non solo crea un look moderno ed elegante con una temperatura di colore bianco freddo di 6.000K, ma offre anche una riduzione dell'abbagliamento grazie a una distribuzione della luce ottimizzata. La qualità OSRAM e la tecnologia LED garantiscono una durata fino a 5 volte superiore (rispetto ai requisiti minimi ECE R112) e una migliore visibilità grazie all'effetto luce diurna. La coppia di lampade è coperta da una garanzia OSRAM di 4 anni. Per le condizioni di garanzia consultare www.osram.it/am-garanzia. Le lampade LEDriving HL BRIGHT per abbaglianti e anabbaglianti di OSRAM sostituiscono le lampade alogene convenzionali e sono compatibili con tensione a 12V. Grazie alla più recente tecnologia LED e al design molto compatto, queste lampade consentono un'elevata compatibilità e una facile installazione sulle auto con i rispettivi tipi di lampade alogene. Questi prodotti non sono omologati ECE e non

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

devono essere utilizzati su strade pubbliche in nessuna applicazione esterna. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi Paesi vietano la vendita e l'uso di questi prodotti. Per ulteriori informazioni, contattare il distributore locale.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto		Informazioni generali sul prodotto		Dati elettrici
Descrizione del prodotto	**Applicazione (categoria e prodotto)**	**Tipo di prodotto (fuoristrada /su strada)**	**Numero d'ordine**	**Order denomination**	**Max potenza assorbita**
LEDriving HL BRIGHT ≙ HB3/H10/HIR1	Utilizzato principalmente per applicazioni di luci anabbagliante, abbagliante e fendinebbia	Off-road ≙ HB3/H10/HIR1	9005DWBRT	9005DWBRT-2HFB	19 W

			Dati fotometrici		Physical Attributes & Dimensions
Descrizione del prodotto	**Tensione nominale**	**Potenza nominale**	**Flusso luminoso**	**Tolleranza flusso luminoso**	**Diametro**
LEDriving HL BRIGHT ≙ HB3/H10/HIR1	12 V	19 W	1900 lm	±20 %	14.0 mm

		Durata	Caratteristiche	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descrizione del prodotto	**Diametro**	**Durata rispettando Tc**	**Tecnologia**	**Identificatore Primario dell'Articolo**
LEDriving HL BRIGHT ≙ HB3/H10/HIR1	14.0 mm	5000 hr	LED	4062172315975

Descrizione del prodotto	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
LEDriving HL BRIGHT ≙ HB3/H10/HIR1	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	3f42b7ef-8dbc-4ed7-a8c3-94f4c25a5d8a

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	User instruction LEDriving HL BRIGHT
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Parere legale

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati