

## PrevaLED BRICK HP Z2 SSG

LED modules for industry and outdoor applications

### Caratteristiche prodotto

- Module efficacy: up to 186 lm/W
- Available with color temperature: 2,200 K, 2,700 K, 3,000 K and 4000 K
- Classe di protezione: IP20



### Aree applicative

- Illuminazione stradale
- Industria
- Illuminazione di grandi superfici



Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

| Descrizione del prodotto        | Dati elettrici    |                  |                                      |                      | Dati fotometrici    |
|---------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                 | Corrente nominale | Tipo di corrente | Energy consumption in on-mode [AGGR] | On-mode power [AGGR] | Efficienza luminosa |
| PL-BRICK HP-Z2 1000 722 2X2 SSG | 0,7 A             | DC               | 8.1 kWh/1000h                        | 8.10 W               | 133 lm/W            |
| PL-BRICK HP-Z2 1000 727 2X2 SSG | 0,7 A             | DC               | 8.2 kWh/1000h                        | 8.20 W               | 148 lm/W            |
| PL-BRICK HP-Z2 1000 730 2X2 SSG | 0,7 A             | DC               | 8.2 kWh/1000h                        | 8.20 W               | 163 lm/W            |
| PL-BRICK HP-Z2 1000 740 2X2 SSG | 0,7 A             | DC               | 8.1 kWh/1000h                        | 8.10 W               | 173 lm/W            |
| PL-BRICK HP-Z2 1000 830 2X2 SSG | 0,7 A             | DC               | 8.1 kWh/1000h                        | 8.10 W               | 146 lm/W            |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 722 2X4 SSG | 0,7 A             | DC               | 16.2 kWh/1000h                       | 16.20 W              | 133 lm/W            |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 727 2X4 SSG | 0,7 A             | DC               | 16.3 kWh/1000h                       | 16.30 W              | 148 lm/W            |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 730 2X4 SSG | 0,7 A             | DC               | 16.2 kWh/1000h                       | 16.20 W              | 163 lm/W            |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 740 2X4 SSG | 0,7 A             | DC               | 16.2 kWh/1000h                       | 16.20 W              | 173 lm/W            |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 830 2X4 SSG | 0,7 A             | DC               | 16.3 kWh/1000h                       | 16.30 W              | 146 lm/W            |
| PL-BRICK HP-Z2 2850 722 2X6 SSG | 0,7 A             | DC               | 24.2 kWh/1000h                       | 24.20 W              | 133 lm/W            |
| PL-BRICK HP-Z2 2850 727 2X6 SSG | 0,7 A             | DC               | 24.3 kWh/1000h                       | 24.30 W              | 148 lm/W            |
| PL-BRICK HP-Z2 2850 730 2X6 SSG | 0,7 A             | DC               | 24.5 kWh/1000h                       | 24.50 W              | 163 lm/W            |
| PL-BRICK HP-Z2 2850 740 2X6 SSG | 0,7 A             | DC               | 24.2 kWh/1000h                       | 24.20 W              | 173 lm/W            |
| PL-BRICK HP-Z2 2850-830 2X6 SSG | 0,7 A             | DC               | 24.3 kWh/1000h                       | 24.30 W              | 146 lm/W            |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 722 2X8 SSG | 0,7 A             | DC               | 32.3 kWh/1000h                       | 32.30 W              | 133 lm/W            |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 727 2X8 SSG | 0,7 A             | DC               | 32.5 kWh/1000h                       | 32.50 W              | 148 lm/W            |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 730 2X8 SSG | 0,7 A             | DC               | 32.6 kWh/1000h                       | 32.60 W              | 163 lm/W            |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 740 2X8 SSG | 0,7 A             | DC               | 32.3 kWh/1000h                       | 32.30 W              | 173 lm/W            |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 830 2X8 SSG | 0,7 A             | DC               | 32.3 kWh/1000h                       | 32.30 W              | 146 lm/W            |

| Descrizione del prodotto        | Useful luminous flux (Φuse) [AGGR] | Correlated color temperature CCT [AGGR] | Indice di resa cromatica Ra | Colour consistency (McAdam ellipses) [AGGR] | Dati illuminotecnici     |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|                                 |                                    |                                         |                             |                                             | Ampiezza fascio luminoso |
| PL-BRICK HP-Z2 1000 722 2X2 SSG | 1026 lm                            | 2200 K                                  | 70                          | 5                                           | 0 °                      |
| PL-BRICK HP-Z2 1000 727 2X2 SSG | 1105 lm                            | 2700 K                                  | 70                          | 5                                           | 0 °                      |
| PL-BRICK HP-Z2 1000 730 2X2 SSG | 1238 lm                            | 3000 K                                  | 70                          | 5                                           | 0 °                      |
| PL-BRICK HP-Z2 1000 740 2X2 SSG | 1335 lm                            | 4000 K                                  | 70                          | 5                                           | 0 °                      |
| PL-BRICK HP-Z2 1000 830 2X2 SSG | 1105 lm                            | 3000 K                                  | 80                          | 5                                           | 0 °                      |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 722 2X4 SSG | 2052 lm                            | 2200 K                                  | 70                          | 5                                           | 0 °                      |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 727 2X4 SSG | 2209 lm                            | 2700 K                                  | 70                          | 5                                           | 0 °                      |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 730 2X4 SSG | 2427 lm                            | 3000 K                                  | 70                          | 5                                           | 0 °                      |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 740 2X4 SSG | 2570 lm                            | 4000 K                                  | 70                          | 5                                           | 0 °                      |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 830 2X4 SSG | 2209 lm                            | 3000 K                                  | 80                          | 5                                           | 0 °                      |
| PL-BRICK HP-Z2 2850 722 2X6 SSG | 3077 lm                            | 2200 K                                  | 70                          | 5                                           | 0 °                      |
| PL-BRICK HP-Z2 2850 727 2X6 SSG | 3314 lm                            | 2700 K                                  | 70                          | 5                                           | 0 °                      |
| PL-BRICK HP-Z2 2850 730 2X6 SSG | 3629 lm                            | 3000 K                                  | 70                          | 5                                           | 0 °                      |
| PL-BRICK HP-Z2 2850 740 2X6 SSG | 3881 lm                            | 4000 K                                  | 70                          | 5                                           | 0 °                      |

Scheda della famiglia di prodotto

|                                 |                                    |                                         |                             |                                             | Dati illuminotecnici     |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Descrizione del prodotto        | Useful luminous flux (Φuse) [AGGR] | Correlated color temperature CCT [AGGR] | Indice di resa cromatica Ra | Colour consistency (McAdam ellipses) [AGGR] | Ampiezza fascio luminoso |
| PL-BRICK HP-Z2 2850-830 2X6 SSG | 3314 lm                            | 3000 K                                  | 80                          | 5                                           | 0 °                      |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 722 2X8 SSG | 4103 lm                            | 2200 K                                  | 70                          | 5                                           | 0 °                      |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 727 2X8 SSG | 4419 lm                            | 2700 K                                  | 70                          | 5                                           | 0 °                      |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 730 2X8 SSG | 4794 lm                            | 3000 K                                  | 70                          | 5                                           | 0 °                      |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 740 2X8 SSG | 5105 lm                            | 4000 K                                  | 70                          | 5                                           | 0 °                      |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 830 2X8 SSG | 4419 lm                            | 3000 K                                  | 80                          | 5                                           | 0 °                      |

| Dimensioni e peso               |               |                    |                     | Temperature e condizioni di utilizzo | Durata                              |
|---------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Descrizione del prodotto        | Peso prodotto | Width EPREL [AGGR] | Length EPREL [AGGR] | Temperatura di stoccaggio            | Lumen maintenance factor LMF [AGGR] |
| PL-BRICK HP-Z2 1000 722 2X2 SSG | 15,00 g       | 49.5 mm            | 70.6 mm             | -30...85 °C                          | 96                                  |
| PL-BRICK HP-Z2 1000 727 2X2 SSG | 15,00 g       | 49.5 mm            | 70.6 mm             | -30...85 °C                          | 96                                  |
| PL-BRICK HP-Z2 1000 730 2X2 SSG | 15,00 g       | 49.5 mm            | 70.6 mm             | -30...85 °C                          | 96                                  |
| PL-BRICK HP-Z2 1000 740 2X2 SSG | 15,00 g       | 49.5 mm            | 70.6 mm             | -30...85 °C                          | 96                                  |
| PL-BRICK HP-Z2 1000 830 2X2 SSG | 15,00 g       | 49.5 mm            | 70.6 mm             | -30...85 °C                          | 96                                  |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 722 2X4 SSG | 27,00 g       | 49.5 mm            | 121.4 mm            | -30...85 °C                          | 96                                  |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 727 2X4 SSG | 27,00 g       | 49.5 mm            | 121.4 mm            | -30...85 °C                          | 96                                  |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 730 2X4 SSG | 27,00 g       | 49.5 mm            | 121.4 mm            | -30...85 °C                          | 96                                  |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 740 2X4 SSG | 27,00 g       | 49.5 mm            | 121.4 mm            | -30...85 °C                          | 96                                  |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 830 2X4 SSG | 27,00 g       | 49.5 mm            | 121.4 mm            | -30...85 °C                          | 96                                  |
| PL-BRICK HP-Z2 2850 722 2X6 SSG | 40,00 g       | 49.5 mm            | 172.2 mm            | -30...85 °C                          | 96                                  |
| PL-BRICK HP-Z2 2850 727 2X6 SSG | 40,00 g       | 49.5 mm            | 172.2 mm            | -30...85 °C                          | 96                                  |
| PL-BRICK HP-Z2 2850 730 2X6 SSG | 40,00 g       | 49.5 mm            | 172.2 mm            | -30...85 °C                          | 96                                  |
| PL-BRICK HP-Z2 2850 740 2X6 SSG | 40,00 g       | 49.5 mm            | 172.2 mm            | -30...85 °C                          | 96                                  |
| PL-BRICK HP-Z2 2850-830 2X6 SSG | 40,00 g       | 49.5 mm            | 172.2 mm            | -30...85 °C                          | 96                                  |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 722 2X8 SSG | 50,00 g       | 49.5 mm            | 223.0 mm            | -30...85 °C                          | 96                                  |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 727 2X8 SSG | 50,00 g       | 49.5 mm            | 223.0 mm            | -30...85 °C                          | 96                                  |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 730 2X8 SSG | 50,00 g       | 49.5 mm            | 223.0 mm            | -30...85 °C                          | 96                                  |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 740 2X8 SSG | 50,00 g       | 49.5 mm            | 223.0 mm            | -30...85 °C                          | 96                                  |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 830 2X8 SSG | 50,00 g       | 49.5 mm            | 223.0 mm            | -30...85 °C                          | 96                                  |

| Descrizione del prodotto        | Dati di prodotto aggiuntivi     | Caratteristiche | Certificati, Norme, Direttive |         |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------|
|                                 | Lighting technology used [AGGR] | Dimmerabile     | Grado di protezione           | Norme   |
| PL-BRICK HP-Z2 1000 722 2X2 SSG | LED                             | Sì              | IP20                          | CE/ENEC |
| PL-BRICK HP-Z2 1000 727 2X2 SSG | LED                             | Sì              | IP20                          | CE/ENEC |
| PL-BRICK HP-Z2 1000 730 2X2 SSG | LED                             | Sì              | IP20                          | CE/ENEC |
| PL-BRICK HP-Z2 1000 740 2X2 SSG | LED                             | Sì              | IP20                          | CE/ENEC |

Scheda della famiglia di prodotto

|                                 | Dati di prodotto<br>aggiuntivi     | Caratteristiche | Certificati, Norme, Direttive |         |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------|
| Descrizione del prodotto        | Lighting technology<br>used [AGGR] | Dimmerabile     | Grado di<br>protezione        | Norme   |
| PL-BRICK HP-Z2 1000 830 2X2 SSG | LED                                | Si              | IP20                          | CE/ENEC |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 722 2X4 SSG | LED                                | Si              |                               | CE/ENEC |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 727 2X4 SSG | LED                                | Si              |                               | CE/ENEC |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 730 2X4 SSG | LED                                | Si              |                               | CE/ENEC |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 740 2X4 SSG | LED                                | Si              |                               | CE/ENEC |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 830 2X4 SSG | LED                                | Si              |                               | CE/ENEC |
| PL-BRICK HP-Z2 2850 722 2X6 SSG | LED                                | Si              |                               | CE/ENEC |
| PL-BRICK HP-Z2 2850 727 2X6 SSG | LED                                | Si              |                               | CE/ENEC |
| PL-BRICK HP-Z2 2850 730 2X6 SSG | LED                                | Si              |                               | CE/ENEC |
| PL-BRICK HP-Z2 2850 740 2X6 SSG | LED                                | Si              |                               | CE/ENEC |
| PL-BRICK HP-Z2 2850-830 2X6 SSG | LED                                | Si              |                               | CE/ENEC |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 722 2X8 SSG | LED                                | Si              |                               | CE/ENEC |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 727 2X8 SSG | LED                                | Si              |                               | CE/ENEC |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 730 2X8 SSG | LED                                | Si              |                               | CE/ENEC |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 740 2X8 SSG | LED                                | Si              |                               | CE/ENEC |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 830 2X8 SSG | LED                                | Si              |                               | CE/ENEC |

|                                 |                                   | Dati logistici             | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU<br>Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Descrizione del prodotto        | Energy efficiency<br>class [AGGR] | Codice prodotto di<br>base | Date of Declaration                                                                                   | Primary Article<br>Identifier |
| PL-BRICK HP-Z2 1000 722 2X2 SSG | E                                 | 85395100000                | 20-12-2022                                                                                            | 4062172255929                 |
| PL-BRICK HP-Z2 1000 727 2X2 SSG | E                                 | 85395100000                | 20-12-2022                                                                                            | 4062172255943                 |
| PL-BRICK HP-Z2 1000 730 2X2 SSG | D                                 | 85395100000                | 20-12-2022                                                                                            | 4062172255967                 |
| PL-BRICK HP-Z2 1000 740 2X2 SSG | D                                 | 85395100000                | 20-12-2022                                                                                            | 4062172255981                 |
| PL-BRICK HP-Z2 1000 830 2X2 SSG | E                                 | 85395100000                | 20-12-2022                                                                                            | 4062172256001                 |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 722 2X4 SSG | E                                 | 85395100000                | 20-12-2022                                                                                            | 4062172255622                 |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 727 2X4 SSG | E                                 | 85395100000                | 20-12-2022                                                                                            | 4062172255646                 |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 730 2X4 SSG | D                                 | 85395100000                | 20-12-2022                                                                                            | 4062172255660                 |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 740 2X4 SSG | D                                 | 85395100000                | 20-12-2022                                                                                            | 4062172255684                 |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 830 2X4 SSG | E                                 | 85395100000                | 20-12-2022                                                                                            | 4062172255707                 |
| PL-BRICK HP-Z2 2850 722 2X6 SSG | E                                 | 85395100000                | 20-12-2022                                                                                            | 4062172255721                 |
| PL-BRICK HP-Z2 2850 727 2X6 SSG | E                                 | 85395100000                | 20-12-2022                                                                                            | 4062172255745                 |
| PL-BRICK HP-Z2 2850 730 2X6 SSG | D                                 | 85395100000                | 20-12-2022                                                                                            | 4062172255769                 |
| PL-BRICK HP-Z2 2850 740 2X6 SSG | D                                 | 85395100000                | 20-12-2022                                                                                            | 4062172255783                 |
| PL-BRICK HP-Z2 2850-830 2X6 SSG | E                                 | 85395100000                | 20-12-2022                                                                                            | 4062172255806                 |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 722 2X8 SSG | E                                 | 85395100000                | 20-12-2022                                                                                            | 4062172255820                 |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 727 2X8 SSG | E                                 | 85395100000                | 20-12-2022                                                                                            | 4062172255844                 |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 730 2X8 SSG | D                                 | 85395100000                | 20-12-2022                                                                                            | 4062172255868                 |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 740 2X8 SSG | D                                 | 85395100000                | 20-12-2022                                                                                            | 4062172255882                 |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 830 2X8 SSG | E                                 | 85395100000                | 20-12-2022                                                                                            | 4062172255905                 |

Scheda della famiglia di prodotto

| Descrizione del prodotto        | Candidate List<br>Substance 1         | Declaration No. in<br>SCIP database   |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| PL-BRICK HP-Z2 1000 722 2X2 SSG | No declarable<br>substances contained | No declarable<br>substances contained |
| PL-BRICK HP-Z2 1000 727 2X2 SSG | No declarable<br>substances contained | No declarable<br>substances contained |
| PL-BRICK HP-Z2 1000 730 2X2 SSG | No declarable<br>substances contained | No declarable<br>substances contained |
| PL-BRICK HP-Z2 1000 740 2X2 SSG | No declarable<br>substances contained | No declarable<br>substances contained |
| PL-BRICK HP-Z2 1000 830 2X2 SSG | No declarable<br>substances contained | No declarable<br>substances contained |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 722 2X4 SSG | No declarable<br>substances contained | No declarable<br>substances contained |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 727 2X4 SSG | No declarable<br>substances contained | No declarable<br>substances contained |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 730 2X4 SSG | No declarable<br>substances contained | No declarable<br>substances contained |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 740 2X4 SSG | No declarable<br>substances contained | No declarable<br>substances contained |
| PL-BRICK HP-Z2 1900 830 2X4 SSG | No declarable<br>substances contained | No declarable<br>substances contained |
| PL-BRICK HP-Z2 2850 722 2X6 SSG | No declarable<br>substances contained | No declarable<br>substances contained |
| PL-BRICK HP-Z2 2850 727 2X6 SSG | No declarable<br>substances contained | No declarable<br>substances contained |
| PL-BRICK HP-Z2 2850 730 2X6 SSG | No declarable<br>substances contained | No declarable<br>substances contained |
| PL-BRICK HP-Z2 2850 740 2X6 SSG | No declarable<br>substances contained | No declarable<br>substances contained |
| PL-BRICK HP-Z2 2850-830 2X6 SSG | No declarable<br>substances contained | No declarable<br>substances contained |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 722 2X8 SSG | No declarable<br>substances contained | No declarable<br>substances contained |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 727 2X8 SSG | No declarable<br>substances contained | No declarable<br>substances contained |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 730 2X8 SSG | No declarable<br>substances contained | No declarable<br>substances contained |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 740 2X8 SSG | No declarable<br>substances contained | No declarable<br>substances contained |
| PL-BRICK HP-Z2 3800 830 2X8 SSG | No declarable<br>substances contained | No declarable<br>substances contained |

## Scheda della famiglia di prodotto

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Supporto tecnico e di vendita

Supporto tecnico e di vendita [www.osram.it](http://www.osram.it)

### Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

### Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto           | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume                | Peso lordo |
|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4062172255929   | PL-BRICK HP-Z2 1000<br>722 2X2 SSG | Cartone di spedizione<br>120   | 345 mm x 177 mm x 147 mm                      | 8.98 dm <sup>3</sup>  | 2087.00 g  |
| 4062172255943   | PL-BRICK HP-Z2 1000<br>727 2X2 SSG | Cartone di spedizione<br>120   | 345 mm x 177 mm x 147 mm                      | 8.98 dm <sup>3</sup>  | 2087.00 g  |
| 4062172255967   | PL-BRICK HP-Z2 1000<br>730 2X2 SSG | Cartone di spedizione<br>120   | 345 mm x 177 mm x 147 mm                      | 8.98 dm <sup>3</sup>  | 2087.00 g  |
| 4062172255981   | PL-BRICK HP-Z2 1000<br>740 2X2 SSG | Cartone di spedizione<br>120   | 345 mm x 177 mm x 147 mm                      | 8.98 dm <sup>3</sup>  | 2087.00 g  |
| 4062172256001   | PL-BRICK HP-Z2 1000<br>830 2X2 SSG | Cartone di spedizione<br>120   | 345 mm x 177 mm x 147 mm                      | 8.98 dm <sup>3</sup>  | 2087.00 g  |
| 4062172255622   | PL-BRICK HP-Z2 1900<br>722 2X4 SSG | Cartone di spedizione<br>120   | 350 mm x 280 mm x 157 mm                      | 15.39 dm <sup>3</sup> | 3686.00 g  |
| 4062172255646   | PL-BRICK HP-Z2 1900<br>727 2X4 SSG | Cartone di spedizione<br>120   | 350 mm x 280 mm x 157 mm                      | 15.39 dm <sup>3</sup> | 3686.00 g  |
| 4062172255660   | PL-BRICK HP-Z2 1900<br>730 2X4 SSG | Cartone di spedizione<br>120   | 350 mm x 280 mm x 157 mm                      | 15.39 dm <sup>3</sup> | 3686.00 g  |
| 4062172255684   | PL-BRICK HP-Z2 1900<br>740 2X4 SSG | Cartone di spedizione<br>120   | 350 mm x 280 mm x 157 mm                      | 15.39 dm <sup>3</sup> | 3686.00 g  |
| 4062172255707   | PL-BRICK HP-Z2 1900<br>830 2X4 SSG | Cartone di spedizione<br>120   | 350 mm x 280 mm x 157 mm                      | 15.39 dm <sup>3</sup> | 3686.00 g  |
| 4062172255721   | PL-BRICK HP-Z2 2850<br>722 2X6 SSG | Cartone di spedizione<br>120   | 410 mm x 350 mm x 160 mm                      | 22.96 dm <sup>3</sup> | 5547.00 g  |
| 4062172255745   | PL-BRICK HP-Z2 2850<br>727 2X6 SSG | Cartone di spedizione<br>120   | 410 mm x 350 mm x 160 mm                      | 22.96 dm <sup>3</sup> | 5547.00 g  |

Scheda della famiglia di prodotto

Dati logistici

|               |                                     |                              |                          |                       |           |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|
| 4062172255769 | PL-BRICK HP-Z2 2850<br>730 2X6 SSG  | Cartone di spedizione<br>120 | 410 mm x 350 mm x 160 mm | 22.96 dm <sup>3</sup> | 5547.00 g |
| 4062172255783 | PL-BRICK HP-Z2 2850<br>740 2X6 SSG  | Cartone di spedizione<br>120 | 410 mm x 350 mm x 160 mm | 22.96 dm <sup>3</sup> | 5547.00 g |
| 4062172255806 | PL-BRICK HP-Z2 2850-<br>830 2X6 SSG | Cartone di spedizione<br>120 | 410 mm x 350 mm x 160 mm | 22.96 dm <sup>3</sup> | 5547.00 g |
| 4062172255820 | PL-BRICK HP-Z2 3800<br>722 2X8 SSG  | Cartone di spedizione<br>120 | 485 mm x 350 mm x 160 mm | 27.16 dm <sup>3</sup> | 6706.00 g |
| 4062172255844 | PL-BRICK HP-Z2 3800<br>727 2X8 SSG  | Cartone di spedizione<br>120 | 485 mm x 350 mm x 160 mm | 27.16 dm <sup>3</sup> | 6706.00 g |
| 4062172255868 | PL-BRICK HP-Z2 3800<br>730 2X8 SSG  | Cartone di spedizione<br>120 | 485 mm x 350 mm x 160 mm | 27.16 dm <sup>3</sup> | 6706.00 g |
| 4062172255882 | PL-BRICK HP-Z2 3800<br>740 2X8 SSG  | Cartone di spedizione<br>120 | 485 mm x 350 mm x 160 mm | 27.16 dm <sup>3</sup> | 6706.00 g |
| 4062172255905 | PL-BRICK HP-Z2 3800<br>830 2X8 SSG  | Cartone di spedizione<br>120 | 485 mm x 350 mm x 160 mm | 27.16 dm <sup>3</sup> | 6706.00 g |

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.