

TF1000S-G1 -827-05

TEC FLEX Shortpitch IP00 | Moduli LED per applicazioni semi-professionali



Caratteristiche prodotto

- Striscia LED flessibile e tagliabile
- Available with color temperature: 2,700K, 3,000 K, 4,000 K
- Up to 50,000 hrs lifetime @ tc max
- Color consistency in 3 SDCM

Vantaggi prodotto

- Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo sul lato posteriore



Scheda prodotto

Dati tecnici


Dati elettrici

Tensione nominale	24,0 V
Tipo di corrente	DC
Potenza di costruzione	45,00 W
Gamma di tensione	23...25 V
Accidental reverse input voltage protection up to	25 V

Dati fotometrici

Tonalità di luce del LED	bianco
Indice di resa cromatica Ra	80
Flusso luminoso al metro	1070 lm
Flusso luminoso utile totale	5350 lm
Efficienza luminosa	118,9 lm/W
Standard Deviation of Color Matching	≤3 sdc _m
Colore della luce (descrizione)	Bianco
Temperatura di colore	2740 K

Dimensioni e peso



Lunghezza	5000,0 mm
Peso prodotto	69,00 g
Sezione dei cavi, lato ingresso	0,5 mm ²
Larghezza	8,00 mm
Altezza	1,50 mm

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura di funzionamento	-25...80 °C
Temperatura di stoccaggio	-30...85 °C

Scheda prodotto

Dati di prodotto aggiuntivi

EAN sostitutivo	4062172091282
ID of contained light source [AGGR]	LS_SHZ_600335

Certificati, Norme, Direttive

Norme	CE/ENEC/EAC
Energy efficiency class of the contained light source	E

Dati logistici

Codice prodotto di base	853951000000
-------------------------	--------------







Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	17-02-2023
Primary Article Identifier	4062172133968
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	148300a3-0ba0-4786-a666-1a24ba3c99b6





Apparecchiatura / Accessori

- Connessione più semplice con il sistema opzionale CONNECTsystem

Download dati


File	
	User instruction TEC Flex IP00
	Product Datasheet TEC Flex Shortpitch IP00 Product Datasheet (EN)
	Brochure Light is strong - Discover the versatile and flexible lighting system OSRAM 24V TEC Flex (EN)
	Certificati TFX ENEC 130520
	Dichiarazioni di conformità TECFlex CE 4210017 300420
	Dati CAD DWG TEC Flex and TEC Flex Shortpitch

Scheda prodotto















	Eulumdat TF1000S G1 827 LDT 291121
	Eulumdat TF1000S-G1-827 LTD 130122
	IES data TF1000S G1 827 IES 291121
	IES data TF1000S-G1-827 IES 130122

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172133968	TF1000S-G1 -827-05	Cartone di spedizione 10	225 mm x 240 mm x 120 mm	6.48 dm ³	1344.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Accessori opzionali

Descrizione del prodotto	Nome dell'accessorio	Codice dell'accessorio
TF1000S-G1 -827-05	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	 4062172179591
TF1000S-G1 -827-05	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	 4062172179614
TF1000S-G1 -827-05	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	 4062172179638
TF1000S-G1 -827-05	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	 4062172179676
TF1000S-G1 -827-05	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	 4062172207300
TF1000S-G1 -827-05	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	 4052899448667
TF1000S-G1 -827-05	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	 4052899448827
TF1000S-G1 -827-05	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	 4052899448865
TF1000S-G1 -827-05	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	 4052899448889
TF1000S-G1 -827-05	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	 4052899448988
TF1000S-G1 -827-05	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	 4052899449008
TF1000S-G1 -827-05	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	 4052899448964
TF1000S-G1 -827-05	FX -SC08-G2-CT4PJ	 4052899464858
TF1000S-G1 -827-05	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	 4052899449046

Scheda prodotto

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.