

TF1500S-G1 -865-05

TEC FLEX Shortpitch IP00 | Moduli LED per applicazioni semi-professionali



Caratteristiche prodotto

- Striscia LED flessibile e tagliabile
- Available with color temperature: 2,700K, 3,000 K, 4,000 K
- Up to 50,000 hrs lifetime @ tc max
- Color consistency in 3 SDCM

Vantaggi prodotto

- Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo sul lato posteriore



Scheda prodotto

Dati tecnici



Dati elettrici

Tensione nominale	24,0 V
Tipo di corrente	DC
Potenza di costruzione	66,00 W
Gamma di tensione	23...25 V
Accidental reverse input voltage protection up to	25 V

Dati fotometrici

Tonalità di luce del LED	bianco
Indice di resa cromatica Ra	80
Flusso luminoso al metro	1700 lm
Flusso luminoso utile totale	8500 lm
Efficienza luminosa	128,8 lm/W
Standard Deviation of Color Matching	≤3 sdc _m
Colore della luce (descrizione)	Bianco
Temperatura di colore	6780 K

Dimensioni e peso



Lunghezza	5000,0 mm
Peso prodotto	69,00 g
Sezione dei cavi, lato ingresso	0,5 mm ²
Larghezza	8,00 mm
Altezza	1,50 mm

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura di funzionamento	-25...80 °C
Temperatura di stoccaggio	-30...85 °C

Scheda prodotto

Dati di prodotto aggiuntivi

EAN sostitutivo	4062172091626
ID of contained light source [AGGR]	LS_SHZ_600344

Certificati, Norme, Direttive

Norme	CE/ENEC/EAC
Energy efficiency class of the contained light source	E

Dati logistici

Codice prodotto di base	853951000000
-------------------------	--------------








Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	16-01-2023
Primary Article Identifier	4062172134149
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Apparecchiatura / Accessori

- Connessione più semplice con il sistema opzionale CONNECTsystem

Download dati

File	
	User instruction TEC Flex IP00
	Product Datasheet TEC Flex Shortpitch IP00 Product Datasheet (EN)
	Brochure Light is strong - Discover the versatile and flexible lighting system OSRAM 24V TEC Flex (EN)
	Certificati TFX ENEC 130520
	Dichiarazioni di conformità TECFlex CE 4210017 300420
	Dati CAD DWG TEC Flex and TEC Flex Shortpitch
	Eulumdat TF1500S G1 865 LDT 291121

Scheda prodotto



Eulumdat
TF1500S-G1-865 LTD 130122



IES data
TF1500S G1 865 IES 291121



IES data
TF1500S-G1-865 IES 130122

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172134149	TF1500S-G1 -865-05	Cartone di spedizione 10	225 mm x 240 mm x 120 mm	6.48 dm ³	1344.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Accessori opzionali

Descrizione del prodotto	Nome dell'accessorio	Codice dell'accessorio
TF1500S-G1 -865-05	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
TF1500S-G1 -865-05	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
TF1500S-G1 -865-05	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
TF1500S-G1 -865-05	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
TF1500S-G1 -865-05	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
TF1500S-G1 -865-05	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
TF1500S-G1 -865-05	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
TF1500S-G1 -865-05	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
TF1500S-G1 -865-05	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
TF1500S-G1 -865-05	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
TF1500S-G1 -865-05	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
TF1500S-G1 -865-05	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
TF1500S-G1 -865-05	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
TF1500S-G1 -865-05	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046

Scheda prodotto

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.