

TF2000S-G1 -927-04

TEC FLEX Shortpitch IP00 | Moduli LED per applicazioni semi-professionali



Caratteristiche prodotto

- Striscia LED flessibile e tagliabile
- Available with color temperature: 2,700K, 3,000 K, 4,000 K
- Up to 50,000 hrs lifetime @ tc max
- Color consistency in 3 SDCM

Vantaggi prodotto

- Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo sul lato posteriore



Scheda prodotto

Dati tecnici


Dati elettrici

Tensione nominale	24,0 V
Tipo di corrente	DC
Potenza di costruzione	69,20 W
Gamma di tensione	23...25 V
Accidental reverse input voltage protection up to	25 V

Dati fotometrici

Tonalità di luce del LED	bianco
Indice di resa cromatica Ra	90
Flusso luminoso al metro	1840 lm
Flusso luminoso utile totale	7360 lm
Efficienza luminosa	106,4 lm/W
Standard Deviation of Color Matching	≤3 sdc _m
Colore della luce (descrizione)	2700 K
Temperatura di colore	2700 K

Dimensioni e peso



Lunghezza	4000,0 mm
Peso prodotto	57,00 g
Sezione dei cavi, lato ingresso	0,5 mm ²
Larghezza	8,00 mm
Altezza	1,50 mm

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura di funzionamento	-25...80 °C
Temperatura di stoccaggio	-30...85 °C

Scheda prodotto

Dati di prodotto aggiuntivi

ID of contained light source [AGGR]	LS_SHZ_601065
-------------------------------------	---------------

Certificati, Norme, Direttive

Norme	CE/ENEC/EAC/SASO 2927:2019
Energy efficiency class of the contained light source	F

Dati logistici

Codice prodotto di base	853951000000
-------------------------	--------------







Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	17-02-2023
Primary Article Identifier	4062172268608
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	acdc3b0-7a1d-4c2c-87f9-2abf97e0f3e4

Apparecchiatura / Accessori

- Connessione più semplice con il sistema opzionale CONNECTsystem

Download dati

File	
	User instruction TEC Flex IP00
	Product Datasheet TEC Flex Shortpitch IP00 Product Datasheet (EN)
	Brochure Light is strong - Discover the versatile and flexible lighting system OSRAM 24V TEC Flex (EN)
	Certificati TFX ENEC 130520
	Dichiarazioni di conformità TECFlex CE 4210017 300420
	Eulumdat TF2000S-G1-927 LTD 130122

Scheda prodotto



IES data
TF2000S-G1-927 IES 130122

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172268608	TF2000S-G1 -927-04	Cartone di spedizione 10	225 mm x 240 mm x 120 mm	6.48 dm ³	1224.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Accessori opzionali

Descrizione del prodotto	Nome dell'accessorio	Codice dell'accessorio
TF2000S-G1 -927-04	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
TF2000S-G1 -927-04	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
TF2000S-G1 -927-04	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
TF2000S-G1 -927-04	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
TF2000S-G1 -927-04	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
TF2000S-G1 -927-04	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
TF2000S-G1 -927-04	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
TF2000S-G1 -927-04	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
TF2000S-G1 -927-04	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
TF2000S-G1 -927-04	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
TF2000S-G1 -927-04	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
TF2000S-G1 -927-04	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
TF2000S-G1 -927-04	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
TF2000S-G1 -927-04	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.