

## HMI 12000 W/SE XS

HMI Single-End Lamps (other) | Lampade ad alogenuri metallici, attacco singolo



## Scheda prodotto

### Dati tecnici


#### Dati elettrici

Tensione nominale	160 V
Corrente nominale	84.00 A
Tensione di lampada	160 V
Potenza nominale	12000.00 W

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	1150000 lm
Temperatura di colore	6000 K
Indice di resa cromatica Ra	90

#### Dimensioni e peso



Diametro	100.0 mm
Lunghezza	455.0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	255,0 mm

#### Durata

Durata	500 h
--------	-------

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	GX38
----------------------------------	------

#### Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Other
----------------------------	-------

#### Certificati, Norme, Direttive

EEL – Energy Label	B
--------------------	---

## Scheda prodotto


### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300650418   4008321128157
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f7e3f861-5da1-4d96-b2d1-f709c6ebfe08

### Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300650418	OSRHMI12000SE	-	-	-

## Scheda prodotto



### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300650418	HMI 12000 W/SE XS	Cartone di spedizione 1	323 mm x 594 mm x 240 mm	46.05 dm <sup>3</sup>	2916.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Clausola

- Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.