


HMI Single-End Lamps (other)

Lampade ad alogenuri metallici, attacco singolo



341840_HMI 12000W SE



Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici				Dati fotometrici		
	Tensione nominale	Corrente nominale	Tensione di lampada	Potenza nominale	Flusso luminoso nominale	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica Ra
HMI 2500 W/SE XS	115 V	25.6 A	115 V	2500.00 W	220000 lm	6000 K	90
HMI 4000 W/SE XS	200 V	24 A	200 V	4000.00 W	380000 lm	6000 K	90
HMI 12000 W/SE XS	160 V	84.00 A	160 V	12000.00 W	1150000 lm	6000 K	90

Descrizione del prodotto	Dimensioni e peso			Durata	Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche
	Diametro	Lunghezza	Altezza centro luminoso (LCL)	Durata	Attacco (denominazione da norma)	Posizione di funzionamento
HMI 2500 W/SE XS	60.0 mm	225.0 mm	127,0 mm	500 h	G38	Universale
HMI 4000 W/SE XS	75.0 mm	250.0 mm	142,0 mm	500 h	GX38	Universale
HMI 12000 W/SE XS	100.0 mm	455.0 mm	255,0 mm	500 h	GX38	Other

Descrizione del prodotto	Environmental information			
	Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database	
HMI 2500 W/SE XS	05-03-2024	4050300284293 4050300932149 4008321281173 4062172350099	No declarable substances contained	In work
HMI 4000 W/SE XS	05-03-2024	4050300932156 4008321244314 4062172017039 4062172350235	No declarable substances contained	In work
HMI 12000 W/SE XS	05-03-2024	4050300650418 4008321128157	Lead	f7e3f861-5da1-4d96-b2d1-f709c6ebfe08

Descrizione del prodotto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
HMI 2500 W/SE XS		
HMI 4000 W/SE XS		
HMI 12000 W/SE XS	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Scheda della famiglia di prodotto

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.