

NIGHT BREAKER H4-LED PRO

La prima lampada sostitutiva a LED omologata OSRAM



La prima lampada sostitutiva a LED H4 OSRAM omologata per uso stradale 1)

Vedere ed essere visti meglio, per una maggiore sicurezza sulla strada, soprattutto di notte



Fino al 230% di luminosità in più 2)

Upgrade LED Cool White - con temperatura di colore vicina alla luce diurna per modelli di auto specifici



Durata fino a 5 volte superiore 3)

Rispettoso dell'ambiente grazie a una maggiore durata, minori visite in officina e riduzione dei consumi energetici

La prima NIGHT BREAKER LED H4

E' ora disponibile NIGHT BREAKER H4-LED, la prima lampada sostitutiva a LED OSRAM omologata per la circolazione stradale¹⁾. La soluzione plug-and-play offre agli automobilisti vantaggi significativi: temperatura di colore bianco freddo molto elevata di 6.000 Kelvin con una luminosità fino al 230% in più rispetto ai requisiti minimi della norma ECE R112, una durata fino a 5 volte superiore rispetto alle lampade alogene e un ulteriore 50% in meno di abbagliamento.



Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto				
	Product legal advice 1	Product legal advice 2	Product legal advice 3	Numero d'ordine	Applicazione (categoria e prodotto)
NIGHT BREAKER H4 LED PRO	1) Sorgente luminosa LED omologata - vale solo per i rispettivi Paesi in cui esiste un'omologazione o per i quali si applica un'omologazione equivalente e ai modelli di veicoli e alle funzioni luminose attualmente elencati nella lista di compatibilità. Per maggiori dettagli vedere www.osram.com/nb-led	2) Rispetto al minimo ECE R112. Con il 50% di abbagliamento in meno.	3) rispetto alle lampade alogene	64193DWN B	Abbaglianti e anabbaglianti

Descrizione del prodotto	Dati elettrici					Dati fotometrici
	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale	Tolleranza della potenza in ingresso	Tensione di prova	Tonalità di luce del LED
NIGHT BREAKER H4 LED PRO	27/23 W	120 V	27/23 W	±15 %	13,2 V	cool white

Descrizione del prodotto	Flusso luminoso	Temperatura di colore	Tolleranza flusso luminoso	Dimensioni e peso			Durata
				Diametro	Peso prodotto	Lunghezza	Durata B3
NIGHT BREAKER H4 LED PRO	1650/1000 lm	6000 K	±15 %	1850 mm	8000 g	874 mm	1500 h

Scheda della famiglia di prodotto

		Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Descrizione del prodotto	Durata rispettando Tc	Attacco (denominazione da norma)	Tecnologia	Norme	Date of Declaration
NIGHT BREAKER H4 LED PRO	2500 h	P43t	LED	ABG	08-03-2024

Descrizione del prodotto	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
NIGHT BREAKER H4 LED PRO	4062172284714	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Descrizione del prodotto	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER H4 LED PRO	6d03723c-6d2c-44f2-9eef-887a527d488f

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	Brochure LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Parere legale

1) Lampade per proiettori H4-LED omologate. Vale solo per i rispettivi Paesi in cui esiste l'omologazione e per i modelli di veicoli e le funzioni attualmente elencati nella lista di compatibilità. Per le condizioni esatte, consultare il sito www.osram.com/nb-led

2) Rispetto al minimo ECE R112. Con il 50% di abbagliamento in meno.

3) rispetto alle lampade alogene

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

