

LEDDriving HLM EASY HS1



Temperatura di colore bianco freddo fino a 6.000 K

Migliore visibilità grazie all'effetto luce diurna



Luminosità superiore

Consentendo un'elevata compatibilità e una facile installazione.



Sostituzione LED per lampade abbaglianti e anabbaglianti convenzionali HS1

Abbagliamento ridotto grazie all'ottimizzata distribuzione della luce



Lampade abbaglianti e anabbaglianti a LED con sistema plug & play per motocicli.

OSRAM LEDDriving HLM EASY rappresenta una soluzione semplice per aggiornare i fari delle motociclette convenzionali con luce LED bianca fredda: con una temperatura di colore di 6.000 K, forniscono un aspetto elegante e moderno e una luminosità superiore. Dotate della più recente tecnologia LED e di un design molto compatto, queste lampade consentono un'elevata compatibilità e una facile installazione per un'ampia gamma di modelli di moto. Le lampade LEDDriving HLM EASY sono adatte per applicazioni 12V e offrono una lunga durata. Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64185DWESY
Tipo di prodotto (fuoristrada/su strada)	Off-road \pm HS1
Applicazione (categoria e prodotto)	Utilizzato principalmente per le applicazioni dei fari


Dati elettrici

Max potenza assorbita	6.0 W / 5.0 W
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	5/5 W
Tensione di prova	13,2 V
Tolleranza della potenza in ingresso	± 10 %

Dati fotometrici

Flusso luminoso	650/500 lm
Tolleranza flusso luminoso	± 15 %
Temperatura di colore	6000 K
Tonalità di luce del LED	cool white

Dimensioni e peso



Lunghezza	88.0 mm
Diametro	21.0 mm
Peso prodotto	33.00 g

Durata

Durata B3	500 h
Durata rispettando Tc	1000 h

Scheda prodotto

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PX43t
----------------------------------	-------

Caratteristiche

Tecnologia	LED
------------	-----

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64185DWESY
-----------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172345521 4062172399869
Declaration No. in SCIP database	In work

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172345521	LEDriving HLM EASY ≙ HS1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	44.00 g
4062172345538	LEDriving HLM EASY ≙ HS1	Cartone di spedizione 5	154 mm x 113 mm x 145 mm	2.52 dm ³	319.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Parere legale

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

