

NIGHT BREAKER LED W5W CARSPECIFIC



Polarità universale

Possibilità di installazione indipendente dalla polarità



6000 Kelvin

Temperatura di colore Cool White



Plug & Play

Aggiornamento rapido e semplice alla tecnologia LED con soluzione plug & play



Omologata¹⁾

La famiglia NIGHT BREAKER LED: le prime lampade retrofit LED di OSRAM omologate¹⁾ per uso stradale.



NIGHT BREAKER LED W5W, la prima lampada sostitutiva OSRAM LED W5W omologata¹⁾ per uso stradale è ora disponibile.

Con le NIGHT BREAKER W5W-LED, omologate¹⁾ per la circolazione stradale, potete aggiornare la funzione delle luci di parcheggio o di posizione del vostro veicolo con la più moderna tecnologia LED. Queste lampade sostitutive a LED sono adatte a sostituire le lampade tradizionali W5W. Offrono una luce bianca moderna e intensa con una temperatura di colore fino a 6000 Kelvin e una potenza luminosa fino a 70 lm. Rispetto alle lampade standard, come quelle alogene, queste lampade LED retrofit consumano fino all'80% in meno. Grazie alla soluzione plug & play e alla polarità universale, possono essere installate in modo rapido e semplice, indipendentemente dalla polarità. In combinazione con le lampade NIGHT BREAKER H7-LED o H4-LED, è possibile ottenere un aggiornamento completo dei LED per il proprio veicolo con lampade LED perfettamente personalizzate, progettate per applicazioni esterne ¹⁾ e interne. La NIGHT BREAKER LED W5W può essere utilizzata universalmente all'interno del veicolo come sorgente sostitutiva. Ora puoi sostituire le lampade del tuo veicolo con le rivoluzionarie lampade retrofit NIGHT BREAKER LED di OSRAM e sperimentare una luminosità incredibile con omologazione stradale¹⁾ Inoltre, OSRAM offre una garanzia dedicata su tutte le lampade retrofit NIGHT BREAKER LED.²⁾

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

| | |
|-------------------------------------|--|
| Product legal advice 1 | 1) Sorgente luminosa LED omologata - vale solo per i rispettivi Paesi in cui esiste un'omologazione o per i quali si applica un'omologazione equivalente e ai modelli di veicoli e alle funzioni luminose attualmente elencati nella lista di compatibilità. Per maggiori dettagli vedere www.osram.com/nb-led |
| Product legal advice 2 | 2) Per le condizioni precise consultare: www.osram.it/am-garanzia |
| Numero d'ordine | 2825DWNBC |
| Applicazione (categoria e prodotto) | Luce di posizione, luce interna |


Dati elettrici

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Max potenza assorbita | 1 W |
| Tensione di prova | 13,2 V |
| Tolleranza della potenza in ingresso | ±25 % |
| Potenza nominale | 100 W |
| Tensione nominale | 120 V |

Dati fotometrici

| | |
|----------------------------|------------|
| Temperatura di colore | 6000 K |
| Flusso luminoso | 70 lm |
| Tolleranza flusso luminoso | ±25 % |
| Tonalità di luce del LED | cool white |

Dimensioni e peso



| | |
|---------------|--------|
| Peso prodotto | 170 g |
| Lunghezza | 254 mm |
| Diametro | 940 mm |

Scheda prodotto

Durata

| | |
|-----------------------|--------|
| Durata rispettando Tc | 3000 h |
| Durata B3 | 1500 h |

Dati di prodotto aggiuntivi

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Attacco (denominazione da norma) | W2.1x9.5d |
|----------------------------------|-----------|

Caratteristiche

| | |
|------------|-----|
| Tecnologia | LED |
|------------|-----|

Certificati, Norme, Direttive

| | |
|-------|-----|
| Norme | ABG |
|-------|-----|

Classificazioni specifiche del paese

| | |
|-----------------|-----------|
| Numero d'ordine | 2825DWNBC |
|-----------------|-----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|-------------------------------|
| Date of Declaration | 12-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4062172352239 4062172353625 |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---|----------------------|------------|
| 4062172352239 | NIGHT BREAKER W5W LED | Blister 2 | 135 mm x 95 mm x 13 mm | 0.17 dm ³ | 14.00 g |
| 4062172352246 | NIGHT BREAKER W5W LED | Cartone di spedizione 10 | 71 mm x 104 mm x 146 mm | 1.08 dm ³ | 107.00 g |

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

| File |
|------|
|------|



Informazione sulla sicurezza

Consigli applicativi: Per informazioni di utilizzo e grafiche più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale d'uso.

Parere legale

1) Sorgente luminosa a LED omologata - vale solo per i rispettivi Paesi in cui esiste un'omologazione o per i quali è prevista un'omologazione equivalente e ai modelli di veicoli e alle funzioni attualmente elencati nella lista di compatibilità. Per maggiori dettagli, consultare il sito www.osram.com/nb-led

2) Per le condizioni dettagliate consultare www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM