



# BATTERYtest PRO Multi-Function Automotive Tester




## Variazione automatica con schermo a LED

Seleziona automaticamente il test delle batterie da 6/12/24V con un risultato a semaforo, chiaro e di facile comprensione.




## Test rapido della corrente con test dei fusibili in linea

Trova guasti con correnti fino a 80A senza rimuovere i fusibili.



## Test di avviamento a 12/24 V con sonde a cavo extra lungo

Controlla la batteria durante l'avviamento del motore e può essere eseguito da un singolo individuo grazie alle sonde a cavo extra-lungo.



## Test dell'alternatore normale e intelligente per sistemi a 12 e 24V

In grado di diagnosticare la capacità di carica dell'alternatore del veicolo per garantire una carica sufficiente per la batteria e fornire dati accurati sulle prestazioni della batteria.



## Tester multifunzione per la ricerca di guasti elettrici dei veicoli

Questa unità multifunzione verifica e trova i guasti con i processi di tensione, test di avviamento e avvio dell'alternatore. Esegue inoltre cicli di frequenza e di lavoro per il test dei sensori e modalità di continuità e resistenza per individuare i guasti del cablaggio. Un analizzatore elettrico progettato specificamente per le funzioni automobilistiche.

Dati tecnici


Informazioni sul prodotto

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Numero d'ordine                     | OMM600                           |
| Applicazione (categoria e prodotto) | Multi-function Automotive tester |

Dati elettrici

|                    |                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione di prova  | 6/12/24 V                                                                              |
| Test avviato       | 12/24 V                                                                                |
| Test alternatore   | 12/24 V                                                                                |
| Gamma di tensione  | ±2% DC 0 - 50 V                                                                        |
| Current (Parallel) | 0 - 80A ±3%, 3A - 30A (Mini fuse), 3A - 40A (Standard ATC fuse), 20A - 80A (Maxi fuse) |
| Current (In-line)  | 1 - 999mA ±1% (Low range), 1 - 30A ±2% (High range)                                    |
| Resistance         | 0 - 1MΩ ±2%                                                                            |
| Frequency          | 1Hz - 20KHz ±1Hz                                                                       |
| Continuity         | 0 - 500 Ω                                                                              |
| LED Test           | Input Volts: 3.5V (Max.)                                                               |

Dimensioni e peso



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Lunghezza               | 878 mm        |
| Larghezza               | 420 mm        |
| Altezza                 | 1900 mm       |
| Lunghezza cavo morsetti | (total) 3.0 m |

Dati di prodotto aggiuntivi

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Tipo di batteria          | 3 x AAA (not included)            |
| Consigliato per l'uso con | Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat |
| Fasi: Lead, AGM, EFB      | N/A                               |

Scheda prodotto

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Fasi: Litio                 | N/A              |
| Collegamento della batteria | Crocodile Clamps |
| temperatura di esercizio    | 0 - 50 °C        |

Caratteristiche

|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duty cycle | (Peak to Peak Volts @2.8V ~ 15.0V Max) 1 Hz to 1 KHz ±1%, 1 KHz to 10 KHz ±2%, 10 KHz to 20 KHz ±5% |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Classificazioni specifiche del paese

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Numero d'ordine | OMM600 |
|-----------------|--------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 08-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899631489                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 6a8ab794-260f-4c20-ab11-1d65684e032e                                                               |

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto         | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume    | Peso lordo |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------|
| 4052899631489   | Multi-Function Automotive Tester | Astuccio 1                     | 365 mm x 266 mm x 97 mm                       | 9.42 dm³  | 767.00 g   |
| 4052899631496   | Multi-Function Automotive Tester | Cartone di spedizione 1        | 390 mm x 110 mm x 294 mm                      | 12.61 dm³ | 1119.00 g  |

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

| File                                                                                |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>BATTERYtest PRO OMM600 Quick Guide |



User instruction  
BATTERYtest PRO OMM600 User Instruction

---

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

# OSRAM