Scheda della famiglia di prodotto

LEDriving Universal Headlights

Universal Headlight a 4 funzioni
Massima flessibilità e ampia gamma di applicazioni possibili

Luce bianca e brillante fino a 6500K
Illuminazione, prestazioni, qualità, forma, durata e funzionalità eccezionali.

Classi di protezione IP e IK
Testato e convalidato in un laboratorio di simulazione ambientale certificato DIN per quanto riguarda le influenze esterne estreme come acqua, polvere, urti, impatti, calore, freddo, vibrazioni permanenti e molto altro.

2 anni di garanzia OSRAM[1)]
Prestazioni potenti e durata eccezionale

Luce individuale per esigenze personalizzate

Prova la massima flessibilità e un'ampia gamma di applicazioni possibili con i fari universali OSRAM LEDriving. I moduli Bi-LED integrano perfettamente le funzionalità anabbaglianti e abbaglianti in un unico modulo, offrendo la possibilità di aggiungere le funzioni di luce di posizione e luce di marcia diurna in base alle tue esigenze. Sono disponibili per guida a sinistra (LEDUHL101/LEDUHL103) e a destra (LEDUHL102/LEDUHL104). I quattro fari in totale offrono illuminazione, prestazioni e qualità superiori. Sono progettati per fornire una luce bianca e brillante con una

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

nitidezza eccezionale, garantendo una maggiore visibilità sulla strada. Grazie alla loro struttura resistente e al design elegante, i fari combinano stile e funzionalità. I fari universali sono adatti per veicoli a 12 e 24 V e sono disponibili in quattro diverse varianti con un'ampia gamma di applicazioni: le funzioni di base di anabbagliante o abbagliante possono essere combinate con altre funzioni come la luce di marcia diurna e la luce di posizione. Inoltre, OSRAM ha sviluppato un kit di montaggio appositamente progettato per un montaggio veloce, semplice e flessibile. Il kit di montaggio LEDriving MK1 viene fornito con una piastra di montaggio, viti, clip e inserti e offre tre opzioni di montaggio: montaggio diretto, montaggio con piastra di montaggio e montaggio opzionale con motore di livellamento. Ciò consente un facile adattamento a diversi tipi di veicoli. Per quanto riguarda le influenze esterne, i fari universali OSRAM LEDriving sono costruiti per resistere a condizioni estreme. Sono resistenti all'acqua, alla polvere, agli urti, alle vibrazioni e a un'ampia gamma di temperature (convalidati secondo le più alte classi di protezione IP e IK IP6K7 e IP6K9K). Fiducia nella qualità e nelle prestazioni: i fari universali OSRAM LEDriving sono orgogliosamente prodotti in Europa, soddisfano gli standard più elevati e hanno una garanzia OSRAM di 2 anni1).1) Per le condizioni precise fare riferimento a: www.osram.it/am-garanzia

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici	
Descrizione del prodotto	**Applicazione (categoria e prodotto)**	**Numero d'ordine**	**Tensione nominale**	**Potenza nominale**
LEDriving Universal Headlight 101-102	Fari	LEDUHL101-LEDUHL102	12/24 V	33 W
LEDriving Universal Headlight 103-104	Fari	LEDUHL103-LEDUHL104	12/24 V	28 W

	Dati fotometrici	Durata	Certificati, Norme, Direttive	Dati logistici
Descrizione del prodotto	**Flusso luminoso**	**Garanzia**	**Grado di protezione**	**Codice prodotto di base [PICOS]**
LEDriving Universal Headlight 101-102	780-1180 lm	2 anni	IP6K9K/IP6K7	85122000900
LEDriving Universal Headlight 103-104	780-1180 lm	2 anni	IP6K9K/IP6K7	85122000900

	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Descrizione del prodotto	**Elenco candidati Sostanza 1**	**N. CAS della sostanza 1**	**Istruzioni per un utilizzo sicuro**	**Numero di dichiarazione nel database SCIP**
LEDriving Universal Headlight 101-102	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	51c804e5-a716-423b-9b00-79678aa88245 | a268750e-65fc-4122-a409-e28a0f4e1b0b
LEDriving Universal Headlight 103-104	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	6904f19b-82a9-4db3-b918-16301695a51d | ae047939-c152-4b35-97cd-876f5b0b5933

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	User instruction LEDriving UNIVERSAL HEADLIGHT, LEDriving UNIVERSAL HEADLIGHT
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Movie application LEDriving Universal Headlights LEDUHL Produkt Video DE
	Movie application LEDriving Universal Headlights LEDUHL Product Video EN

Informazione sulla sicurezza
Per informazioni dettagliate sulle applicazioni, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'uso.

Parere legale
1) Per le condizioni precise si rimanda a: www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati