

LEDDriving Universal Headlights



Universal Headlight a 4 funzioni

Massima flessibilità e ampia gamma di applicazioni possibili



Luce bianca e brillante fino a 6500K

Illuminazione, prestazioni, qualità, forma, durata e funzionalità eccezionali.



Classi di protezione IP e IK

Testato e convalidato in un laboratorio di simulazione ambientale certificato DIN per quanto riguarda le influenze esterne estreme come acqua, polvere, urti, impatti, calore, freddo, vibrazioni permanenti e molto altro.



2 anni di garanzia OSRAM¹⁾

Prestazioni potenti e durata eccezionale



Luce individuale per esigenze personalizzate

Prova la massima flessibilità e un'ampia gamma di applicazioni possibili con i fari universali OSRAM LEDriving. I moduli Bi-LED integrano perfettamente le funzionalità anabbaglianti e abbaglianti in un unico modulo, offrendo la possibilità di aggiungere le funzioni di luce di posizione e luce di marcia diurna in base alle tue esigenze. Sono disponibili per guida a sinistra (LEDUHL101/LEDUHL103) e a destra (LEDUHL102/LEDUHL104). I quattro fari in totale offrono illuminazione, prestazioni e qualità superiori. Sono progettati per fornire una luce bianca e brillante con una nitidezza eccezionale, garantendo una maggiore visibilità sulla strada. Grazie alla loro struttura resistente e al design elegante, i fari combinano stile e funzionalità. I fari universali sono adatti per veicoli a 12 e 24 V e sono disponibili in quattro diverse varianti con un'ampia gamma di applicazioni: le funzioni di base di anabbagliante o abbagliante possono essere combinate con altre funzioni come la luce di marcia diurna e la luce di posizione. Inoltre, OSRAM ha sviluppato un kit di montaggio appositamente progettato per un montaggio veloce, semplice e flessibile. Il kit di montaggio LEDriving MK1 viene fornito con una piastra di montaggio, viti, clip e inserti e offre tre opzioni di montaggio: montaggio diretto, montaggio con piastra di montaggio e montaggio opzionale con motore di livellamento. Ciò consente un facile adattamento a diversi tipi di veicoli. Per quanto riguarda le influenze esterne, i fari universali OSRAM LEDriving sono costruiti per resistere a condizioni estreme. Sono resistenti all'acqua, alla polvere, agli urti, alle vibrazioni e a un'ampia gamma di temperature (convalidati secondo le più alte classi di protezione IP e IK IP6K7 e IP6K9K). Fiducia nella qualità e nelle prestazioni: i fari universali OSRAM LEDriving sono orgogliosamente prodotti in Europa, soddisfano gli standard più elevati e hanno una garanzia OSRAM di 2 anni¹⁾. Per le condizioni precise fare riferimento a: www.osram.it/am-garanzia

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LEDUHL103-LEDUHL104
Applicazione (categoria e prodotto)	Fari


Dati elettrici

Tensione nominale	12/24 V
Potenza nominale	2500 ... 2800 W

Dati fotometrici

Flusso luminoso	780-1180 lm
Temperatura di colore	5400-6500 K

Dimensioni e peso



Peso prodotto	115000 g
Lunghezza	142 mm
Altezza	1520 mm

Durata

Garanzia	2 anni
----------	--------

Certificati, Norme, Direttive

Grado di protezione	IP6K9K/IP6K7
---------------------	--------------

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDUHL103-LEDUHL104
-----------------	---------------------

Dati logistici

Scheda prodotto

Codice prodotto di base	85122000900
-------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172219556 4062172238991
Declaration No. in SCIP database	In work

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172219556	LEDriving Universal Headlight 103-104	Astuccio 1	215 mm x 165 mm x 137 mm	4.86 dm³	5316.00 g
4062172219563	LEDriving Universal Headlight 103-104	Cartone di spedizione 4	420 mm x 342 mm x 142 mm	20.40 dm³	5795.00 g
4062172238991	LEDriving Universal Headlight 103-104	Astuccio 1	215 mm x 165 mm x 137 mm	4.86 dm³	1329.00 g
4062172239004	LEDriving Universal Headlight 103-104	Cartone di spedizione 4	420 mm x 342 mm x 142 mm	20.40 dm³	5795.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	User instruction LEDriving UNIVERSAL HEADLIGHT, LEDriving UNIVERSAL HEADLIGHT
	Filmato applicativo LEDriving Universal Headlights LEDUHL Produkt Video DE
	Filmato applicativo LEDriving Universal Headlights LEDUHL Product Video IT

Informazione sulla sicurezza

Per informazioni dettagliate sulle applicazioni, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'uso.

Parere legale

1) Per le condizioni precise si rimanda a: www.osram.it/am-garanzia

Scheda prodotto

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM