

Lightbar VX1250-CB DR SM



Certificato per il montaggio singolo

Per l'installazione singola



Fascio lungo fino a 410 m

Illuminazione ottimizzata della lunga distanza e di prossimità



Fascio combo

Progettato per l'illuminazione sia lontana che vicina.



Classi di protezione IP e IK

Testato e convalidato in un laboratorio di simulazione ambientale certificato DIN per quanto riguarda le influenze esterne estreme come acqua, polvere, urti, impatti, calore, freddo, vibrazioni permanenti e molto altro.



Potenti abbaglianti addizionali LED per l'uso su strada e fuoristrada

Una notevole visibilità su strade di campagna buie, sentieri forestali, fuori dai sentieri battuti, fuori strada e su strada: è possibile grazie alla barra luminosa OSRAM LEDriving VX1250-CB DR SM. Con i suoi 108 LED potenti e ad alte prestazioni, la barra addizionale ha un raggio d'azione fino a 410 metri e offre al guidatore un'ottima visibilità su strada e fuori strada. Anche in condizioni di scarsa illuminazione e di visibilità ridotta a causa di influenze ambientali esterne, la barra addizionale con una luminosità fino a 6000 Kelvin è in grado di offrire condizioni simili alla luce del giorno. Con una potenza fino a 13700 lumen, si distingue per la massima efficienza ottica e la distribuzione omogenea della luce. La barra luminosa è caratterizzato da un design robusto a doppia fila, che offre agli utenti un'illuminazione impressionante. Inoltre, è dotata di staffe standard per varie opzioni di montaggio: hanging, standing e side. Versatile, resiste a numerosi influssi ambientali e, grazie a materiali di alta qualità come l'alloggiamento in alluminio e la stabile lente in policarbonato, è particolarmente leggera e allo stesso tempo robusta e resistente. La barra addizionale è stata testata e convalidata con le classi di protezione IP6K8 e IP6K9K nel nostro laboratorio di simulazione ambientale certificato DIN per influenze esterne estreme quali acqua,

Scheda della famiglia di prodotto

polvere, urti, calore, freddo e vibrazioni permanenti. Sia su strada che fuori strada, la barra luminosa LEDriving VX1250-CB DR SM è un'aggiunta efficace ed efficiente al vostro veicolo e può essere montata su auto, camion, macchine agricole, veicoli commerciali, veicoli da costruzione, caravan, fuoristrada e quad¹⁾. OSRAM offre una garanzia di 2 anni²⁾. 1) Le OSRAM LEDriving Driving Light sono omologate secondo le normative ECE e possono quindi essere installate e utilizzate su strade pubbliche. Nota bene: si applicano speciali norme di installazione. Oltre all'omologazione ECE del prodotto, devono essere rispettati i requisiti speciali e le legislazioni dei singoli Paesi. 2) Per le condizioni precise, consultare il sito: www.osram.it/am-garanzia.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

| Descrizione del prodotto | Informazioni sul prodotto | Informazioni generali sul prodotto | Dati elettrici | | Dati fotometrici |
|---|--|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Applicazione (categoria e prodotto) | Numero d'ordine | Potenza nominale | Tensione di prova | Flusso luminoso |
| Lightbar VX1250-CB DR SM LEDDL127-CB DR SM | Driving Light - Applicazione abbaglianti supplementari - montaggio singolo centrale | LEDDL127-CB DR SM | 138 W | 13,2 V | 13700 lm |

| Descrizione del prodotto | Durata | Caratteristiche | Certificati, Norme, Direttive | Dati logistici |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | Durata rispettando Tc | Tecnologia | ECE reference number | Codice prodotto di base [PICOS] |
| Lightbar VX1250-CB DR SM LEDDL127-CB DR SM | > 5000 hr | LED ¹⁾ | 20 + 20 | 85122000900 |

| Descrizione del prodotto | Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | | |
|---|--|-------------------------|--|---|
| | Elenco candidati Sostanza 1 | N. CAS della sostanza 1 | Istruzioni per un utilizzo sicuro | Numero di dichiarazione nel database SCIP |
| Lightbar VX1250-CB DR SM LEDDL127-CB DR SM | Lead | 7439-92-1 | L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo. | ca1bfecf-12f0-4059-9e59-b4c625e39dd3 |

¹⁾ Light-emitting diode application

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

| File | |
|---|--|
|  | User instruction LEDriving Lightbar VX1250-CB DR SM LEDDL127 CB DR SM |
|  | User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza |

Informazione sulla sicurezza

Per informazioni dettagliate sulle applicazioni, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'uso.

Parere legale

1) Le OSRAM LEDriving Driving lights sono omologate secondo la normativa ECE e possono quindi essere installate e utilizzate su strade pubbliche. Nota bene: si applicano speciali norme di installazione. Oltre all'omologazione ECE del prodotto, devono essere rispettati i requisiti speciali e le legislazioni dei singoli Paesi. 2) Per le condizioni precise si rimanda a: www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.