

Lightbar VX180-SP SR



Robusto e resistente alle vibrazioni

Lunga durata garantita



Fascio lungo fino a 320 m

Illuminazione ottimizzata della lunga distanza e di prossimità



Fascio spot

Per una distribuzione particolarmente mirata del fascio abbagliante



Classi di protezione IP e IK

Testato e convalidato in un laboratorio di simulazione ambientale certificato DIN per quanto riguarda le influenze esterne estreme come acqua, polvere, urti, impatti, calore, freddo, vibrazioni permanenti e molto altro.

Scheda della famiglia di prodotto



Potenti abbaglianti addizionali LED per l'uso su strada e fuoristrada

Una notevole visibilità su strade di campagna buie, sentieri forestali, fuori dai sentieri battuti, fuori strada e su strada: è possibile grazie al faro addizionale OSRAM LEDDriving VX180-SP SR. Con i suoi 6 potenti LED ad alte prestazioni, il faro addizionale ha un raggio d'azione fino a 320 metri e offre al conducente un'ottima visibilità su strada e fuori strada. Anche in condizioni di scarsa illuminazione e di visibilità ridotta a causa di influenze ambientali esterne, la barra addizionale con una luminosità fino a 6000 Kelvin è in grado di offrire condizioni simili alla luce del giorno. Con una potenza fino a 1400 lumen si distingue per la massima efficienza ottica e la distribuzione omogenea della luce. Il faro addizionale è caratterizzato da un design robusto a doppia fila, che offre agli utenti un'illuminazione impressionante. Inoltre, è dotato di staffe standard per varie opzioni di montaggio: hanging, standing e side. Versatile, resiste a numerosi influssi ambientali e, grazie a materiali di alta qualità come l'alloggiamento in alluminio e la stabile lente in policarbonato, è particolarmente leggero e allo stesso tempo robusto e resistente. Il faro addizionale è stato testato e convalidato con le classi di protezione IP6K8 e IP6K9K nel nostro laboratorio di simulazione ambientale certificato DIN per influenze esterne estreme quali acqua, polvere, urti, calore, freddo e vibrazioni permanenti. Sia su strada che fuori strada, LEDDriving VX180-SP SR è un'aggiunta efficace ed efficiente al tuo veicolo e può essere montato su auto, camion, macchine agricole, veicoli commerciali, veicoli da costruzione, caravan, fuoristrada e quad¹). OSRAM offre una garanzia di 2 anni²). 1) Le OSRAM LEDDriving Driving Light sono omologate secondo le normative ECE e possono quindi essere installate e utilizzate su strade pubbliche. Nota bene: si applicano speciali norme di installazione. Oltre all'omologazione ECE del prodotto, devono essere rispettati i requisiti speciali e le legislazioni dei singoli Paesi. 2) Per le condizioni precise, consultare il sito: www.osram.it/am-garanzia.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto		Dati elettrici		Dati fotometrici	Durata
	Numero d'ordine	Applicazione (categoria e prodotto)	Potenza nominale	Tensione di prova	Flusso luminoso	Durata rispettando Tc
Lightbar VX180-SP SR LEDDL122-SP SR	LEDDL122-SP SR	Driving Light - applicazione supplementare degli abbaglianti	18.00 W	13,2 V	1400 lm	> 5000 h

Descrizione del prodotto	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Dati logistici	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Tecnologia	ECE reference number	Codice prodotto di base	Date of Declaration
Lightbar VX180-SP SR LEDDL122-SP SR	LED ¹⁾	25	85122000900	28-02-2024

Descrizione del prodotto	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
Lightbar VX180-SP SR LEDDL122-SP SR	4062172365260	In work

¹⁾ Light-emitting diode application

Scheda della famiglia di prodotto

Informazione sulla sicurezza

Per informazioni dettagliate sulle applicazioni, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'uso.

Parere legale

1) Le OSRAM LEDriving Driving lights sono omologate secondo la normativa ECE e possono quindi essere installate e utilizzate su strade pubbliche. Nota bene: si applicano speciali norme di installazione. Oltre all'omologazione ECE del prodotto, devono essere rispettati i requisiti speciali e le legislazioni dei singoli Paesi.

2) Per le condizioni precise si rimanda a: www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.