

Lightbar FX250-SP GEN 2



Robusto e resistente
Lunga durata garantita



Fascio lungo fino a 360 m
Illuminazione ottimizzata
della lunga distanza e di
prossimità



Fascio spot
Per una distribuzione
particolarmente mirata del
fascio abbagliante



Classi di protezione IP e IK
Testato e convalidato in un
laboratorio di simulazione
ambientale certificato DIN per
quanto riguarda le influenze
esterne estreme come acqua,
polvere, urti, impatti, calore,
freddo, vibrazioni permanenti
e molto altro.

Scheda prodotto



Maggiore luminosità per l'illuminazione lontana e vicina

Soprattutto quando si guida su strade rurali e sterrate, una maggiore visibilità può giocare un ruolo fondamentale per garantire la sicurezza. La barra luminosa LEDDriving FX250-SP GEN 2 fornisce un'illuminazione supplementare, da vicino e da lontano, su strade buie, con una luminosità fino a 2.120 Lumen. Anche in condizioni di scarsa visibilità o al crepuscolo, i 10 LED ad alte prestazioni raggiungono una distanza fino a 360 metri e condizioni di illuminazione diurna con una temperatura di colore di 6000 Kelvin. La barra aggiuntiva colpisce per il suo speciale design del riflettore e garantisce non solo un look moderno e accattivante, ma riduce anche l'abbagliamento per una maggiore visibilità sulla strada. Può essere utilizzata sia come faro abbagliante LED supplementare che come potente luce da lavoro. La barra è conforme alla normativa ECE in entrambe le versioni ed è quindi adatta all'uso su strada. Inoltre, OSRAM ha sviluppato un kit di montaggio appositamente progettato, compatibile con tutti gli abbaglianti addizionali della serie Functional FX Gen 2 per il montaggio individuale. Applicabile in modo versatile, sfida numerosi influssi ambientali e, grazie a materiali di alta qualità come l'alloggiamento in alluminio e la stabile lente in policarbonato, è particolarmente leggero e allo stesso tempo robusto e resistente. La protezione completa dalla polarità previene i danni causati dall'eccesso di tensione e contribuisce a prolungarne la durata. La LEDDriving Lightbar FX250-SP GEN 2 è stata testata e convalidata con le classi di protezione IP6K8 e IP6K9K nel nostro laboratorio di simulazione ambientale certificato DIN per le influenze esterne estreme relative ad acqua, polvere, urti, calore, freddo e vibrazioni permanenti. La sua adattabilità conferisce alla serie FX una gamma flessibile di utilizzi. Possono essere montate su automobili, camion, macchine agricole, veicoli commerciali, veicoli da costruzione, caravan, fuoristrada e quad¹⁾. OSRAM offre una garanzia di 5 anni²⁾.¹⁾ Le OSRAM LEDDriving Driving Light sono omologate secondo le normative ECE e possono quindi essere installate e utilizzate su strade pubbliche. Nota bene: si applicano speciali norme di installazione. Oltre all'omologazione ECE del prodotto, devono essere rispettati i requisiti speciali e le legislazioni dei singoli Paesi. ²⁾ Per le condizioni precise, consultare il sito: www.osram.it/am-garanzia.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LEDDL129-SP
Applicazione (categoria e prodotto)	Driving Light - applicazione supplementare degli abbaglianti


Dati elettrici

Potenza nominale	32.00 ... 37.00 W
------------------	-------------------

Dati fotometrici

Flusso luminoso	2120 lm
Temperatura di colore	6000 K
Distanza luce a 1lx	360 m

Dimensioni e peso



Peso prodotto	1478.00 g
Lunghezza	54 mm
Larghezza	83.0 mm
Altezza	309.0 mm

Durata

Durata rispettando Tc	> 5000 h
Garanzia	5 years

Dati di prodotto aggiuntivi

Connettore lato lampada	Deutsch (DT04-2P, DT06-2S)
-------------------------	----------------------------

Caratteristiche

Scheda prodotto

Tecnologia	LED ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode application

Certificati, Norme, Direttive

Norme	R10/R149
Marchi di approvazione	Approvazione E4
Grado di protezione	IP6K8/IP6K9K
ECE reference number	30

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDDL129-SP
-----------------	-------------

Dati logistici

Codice prodotto di base	85122000900
-------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-02-2024
Primary Article Identifier	4062172366120
Declaration No. in SCIP database	In work

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172366120	Lightbar FX250-SP GEN 2 LEDDL129-SP	Astuccio 1	387 mm x 137 mm x 89 mm	4.72 dm ³	1666.00 g
4062172366137	Lightbar FX250-SP GEN 2 LEDDL129-SP	Cartone di spedizione 4	405 mm x 295 mm x 208 mm	24.85 dm ³	7254.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Informazione sulla sicurezza

Per informazioni dettagliate sulle applicazioni, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'uso.

Parere legale

1) Le OSRAM LEDriving Driving lights sono omologate secondo la normativa ECE e possono quindi essere installate e utilizzate su strade pubbliche. Nota bene: si applicano speciali norme di installazione. Oltre all'omologazione ECE del prodotto, devono essere rispettati i requisiti speciali e le legislazioni dei singoli Paesi.

Scheda prodotto

2) Per le condizioni precise consultare: www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.