

Lightbar FX125-SP GEN 2



Robusto e resistente
Lunga durata garantita



Fascio lungo fino a 270 m
Illuminazione ottimizzata
della lunga distanza e di
prossimità



Fascio spot
Per una distribuzione
particolarmente mirata del
fascio abbagliante



Classi di protezione IP e IK
Testato e convalidato in un
laboratorio di simulazione
ambientale certificato DIN per
quanto riguarda le influenze
esterne estreme come acqua,
polvere, urti, impatti, calore,
freddo, vibrazioni permanenti
e molto altro.



Maggiore luminosità per l'illuminazione lontana e vicina

Soprattutto quando si guida su strade rurali e sterrate, una maggiore visibilità può giocare un ruolo fondamentale per garantire la sicurezza. La barra luminosa LEDDriving FX125-SP GEN 2 fornisce un'illuminazione supplementare, da vicino e da lontano, su strade buie, con una luminosità fino a 1.300 Lumen. Anche in condizioni di scarsa visibilità o al crepuscolo, i 5 LED ad alte prestazioni raggiungono una distanza fino a 270 metri e condizioni di illuminazione diurna con una temperatura di colore di 6000 Kelvin. La barra addizionale colpisce per il suo speciale design del riflettore e garantisce non solo un look moderno e accattivante, ma riduce anche l'abbagliamento per una maggiore visibilità sulla strada. Può essere utilizzata sia come faro abbagliante LED supplementare che come potente luce da lavoro. La barra è conforme alla normativa ECE in entrambe le versioni ed è quindi adatta all'uso su strada. Inoltre, OSRAM ha sviluppato un kit di montaggio appositamente progettato, compatibile con tutti gli abbaglianti addizionali della serie Functional FX Gen 2 per il montaggio individuale. Applicabile in modo versatile, sfida numerosi influssi ambientali e, grazie a materiali di alta qualità come l'alloggiamento in alluminio e la stabile lente in policarbonato, è particolarmente leggero e allo stesso tempo robusto e resistente. La protezione completa dalla polarità previene i danni causati dall'eccesso di tensione e contribuisce a prolungarne la durata. La LEDDriving Lightbar FX125-SP GEN 2 è stata testata e convalidata con le classi di protezione IP6K8 e IP6K9K nel nostro laboratorio di simulazione ambientale certificato DIN per le influenze esterne estreme relative ad acqua, polvere, urti, calore, freddo e vibrazioni permanenti. La sua adattabilità conferisce alla serie FX una gamma flessibile di utilizzi. Possono essere montate su automobili, camion, macchine agricole, veicoli commerciali, veicoli da costruzione, caravan, fuoristrada e quad¹⁾. OSRAM offre una garanzia di 5 anni²⁾.¹⁾ Le OSRAM LEDDriving Driving Light sono omologate secondo le normative ECE e possono quindi essere installate e utilizzate su strade pubbliche. Nota bene: si applicano speciali norme di installazione. Oltre all'omologazione ECE del prodotto, devono essere rispettati i requisiti speciali e le legislazioni dei singoli Paesi. ²⁾ Per le condizioni precise, consultare il sito: www.osram.it/am-garanzia.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto		Dati elettrici	Dati fotometrici	Durata	Caratteristiche
Descrizione del prodotto	Numero d'ordine	Applicazione (categoria e prodotto)	Potenza nominale	Flusso luminoso	Durata rispettando Tc	Tecnologia
Lightbar FX125-SP GEN 2 LEDDL128-SP	LEDDL128-SP	Driving Light - applicazione supplementare degli abbaglianti	17.60 W	1300 lm	> 5000 h	LED ¹⁾

	Certificati, Norme, Direttive	Dati logistici	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Descrizione del prodotto	ECE reference number	Codice prodotto di base	Date of Declaration	Primary Article Identifier
Lightbar FX125-SP GEN 2 LEDDL128-SP	20	85122000900	28-02-2024	4062172365543

Descrizione del prodotto	Declaration No. in SCIP database
Lightbar FX125-SP GEN 2 LEDDL128-SP	In work

¹⁾ Light-emitting diode application

Scheda della famiglia di prodotto

Informazione sulla sicurezza

Per informazioni dettagliate sulle applicazioni, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'uso.

Parere legale

1) Le OSRAM LEDriving Driving lights sono omologate secondo la normativa ECE e possono quindi essere installate e utilizzate su strade pubbliche. Nota bene: si applicano speciali norme di installazione. Oltre all'omologazione ECE del prodotto, devono essere rispettati i requisiti speciali e le legislazioni dei singoli Paesi.

2) Per le condizioni precise consultare: www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.