

BATTERYstart PRO 1000



Batteria agli ioni di litio e cobalto (LiCoO₂), con funzioni di sicurezza integrate

Avviatore professionale al litio compatto e leggero. Più leggero del 75% rispetto a un equivalente avviatore al piombo, è più facile da maneggiare in officina.



Capacità di ricarica rapida tramite ingresso di ricarica PD60W

Ricarica completa in 2 ore con il caricabatterie PD60W (non in dotazione)



Potente ampere di picco 1500 / ampere di avviamento 1000

Elevata potenza di avviamento per le condizioni di officina. Avvia tutti i veicoli a benzina e diesel fino a 10 litri - per auto e furgoni di piccole, medie e grandi dimensioni.

Avviatore di emergenza ad alta potenza per un'ampia gamma di veicoli



OSRAM BATTERYstart PRO 1000 è un avviatore sicuro e compatto agli ioni di litio cobalto (LiCoO₂) per officine professionali. Progettato per molteplici utilizzi, è in grado di avviare tutti i veicoli con motore a benzina e fino a 10L con motore diesel. Di dimensioni molto più ridotte rispetto ai tradizionali avviatori al piombo, BATTERYstart PRO 1000 è più leggero del 75% rispetto ai tradizionali avviatori al piombo, pur continuando a fornire potenza ad alte prestazioni in tutta sicurezza. Include morsetti di sicurezza intelligenti per gestire l'alimentazione tra l'avviatore e il veicolo, mantenendo la sicurezza dell'utente grazie all'inversione di polarità, al cortocircuito e ai picchi di tensione. La robusta struttura in policarbonato rende BATTERYstart PRO 1000 ideale per gli ambienti di officina. L'unità può essere ricaricata rapidamente tramite un caricatore PD60W (non fornito con l'unità).

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto			
	Efficienza	Dimensioni motore benzina suggerite (fino a)	Dimensioni motore Diesel suggerite (fino a)	USB sockets 2.1A
BATTERY start 1000	Professional	All l	10 l	2

Descrizione del prodotto	Collegamento presa di corrente 12V	Applicazione (categoria e prodotto)	Informazioni generali sul prodotto	Physical Attributes & Dimensions
			Numero d'ordine	Lunghezza
BATTERY start 1000	Sì	Lithium Starter	OEBSPL1000	227.0 mm

Descrizione del prodotto	Larghezza	Altezza	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
			Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1
BATTERY start 1000	190.0 mm	74.0 mm	Lead	7439-92-1

Descrizione del prodotto	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
BATTERY start 1000	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	4d5a82f7-bfeb-42e0-bc9e-ec6ddb8bb40a

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction BATTERYstart PRO OEBSPL1000 User Manual

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.