Scheda della famiglia di prodotto

LEDriving HLT BRIGHT H1

Luci abbaglianti e anabbaglianti LEDriving per mezzi pesanti

Temperatura di colore Cool White 6.000 K

Migliore visibilità grazie all'effetto luce diurna

Luminosità superiore

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente. Possibilità di individuare più rapidamente cartelli, ostacoli e pericoli

Sostituzione LED per lampade abbaglianti e anabbaglianti H1 convenzionali

Abbagliamento ridotto grazie all'ottimizzata distribuzione di luce

Sostituzione LED H1 per 24V

Le lampade sostitutive LEDriving HLT BRIGHT offrono una luce moderna e intensa con una temperatura di colore fino a 6.000 Kelvin. Queste lampade sostituiscono le lampade convenzionali H1 per abbaglianti e anabbaglianti. Le lampade LEDriving HLT BRIGHT off-road per applicazioni abbaglianti e anabbaglianti a 24 V si distinguono per la luminosità superiore, l'elevata compatibilità, la facilità di installazione grazie al driver integrato e l'assenza di disturbi radio. La coppia di lampade viene fornita con una garanzia OSRAM di 4 anni. Per le condizioni di garanzia precise, consultare il sito www.osram.it/am-garanzia. Questi prodotti non sono omologati ECE e non devono essere utilizzati su strade pubbliche in qualsiasi applicazione esterna. L'utilizzo su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi Paesi vietano la vendita e l'uso di questi prodotti. Per ulteriori informazioni, contattare il distributore locale.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Dati elettrici					Dati fotometrici
Descrizione del prodotto	**Max potenza assorbita**	**Tensione nominale**	**Potenza nominale**	**Tolleranza della potenza in ingresso**	**Tensione di prova**	**Flusso luminoso**
LEDriving HLT BRIGHT ≙ H1	13 W	24 V	13 W	±20 %	28,0 V	1500 lm

		Physical Attributes & Dimensions		
Descrizione del prodotto	**Tolleranza flusso luminoso**	**Attacco (denominazione da norma)**	**Lunghezza**	**Diametro**
LEDriving HLT BRIGHT ≙ H1	±20 %	P14.5s	76.2 mm	11.8 mm

		Durata	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrizione del prodotto	**Diametro**	**Durata rispettando Tc**	**Identificatore Primario dell'Articolo**	**Elenco candidati Sostanza 1**
LEDriving HLT BRIGHT ≙ H1	11.8 mm	2000 hr	4062172379755	Lead

Descrizione del prodotto	**N. CAS della sostanza 1**	**Istruzioni per un utilizzo sicuro**	**Numero di dichiarazione nel database SCIP**
LEDriving HLT BRIGHT ≙ H1	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	b47fc6d5-04ad-4d3b-aa84-dff560710dca

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	User instruction LEDriving HLT BRIGHT
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informazione sulla sicurezza
Consigli applicativi: Per informazioni di utilizzo e grafiche più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale d'uso.

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati