

Scheda della famiglia di prodotto

LEDDriving HLT BRIGHT H4

Luci abbaglianti e anabbaglianti LEDDriving per mezzi pesanti



Temperatura di colore Cool White 6.000 K

Migliore visibilità grazie all'effetto luce diurna



Luminosità superiore

Fino a +300% rispetto ai requisiti minimi ECE R112. Più luce permette di vedere più lontano e quindi di reagire prima. Segnali, ostacoli e pericoli possono essere riconosciuti prima.



Sostituzione LED per lampade abbaglianti e anabbaglianti H4 convenzionali

Abbagliamento ridotto grazie all'ottimizzata distribuzione di luce



Sostituzione LED H4 per 24V

Le lampade sostitutive LEDDriving HLT BRIGHT offrono una luce moderna e intensa con una temperatura di colore fino a 6.000 Kelvin. Queste lampade sostituiscono le lampade convenzionali H4 per abbaglianti e anabbaglianti. Le lampade LEDDriving HLT BRIGHT off-road per applicazioni abbaglianti e anabbaglianti a 24 V si distinguono per la luminosità superiore, l'elevata compatibilità, la facilità di installazione grazie al driver integrato e l'assenza di disturbi radio. La coppia di lampade viene fornita con una garanzia OSRAM di 4 anni. Per le condizioni di garanzia precise, consultare il sito www.osram.it/am-garanzia. Questi prodotti non sono omologati ECE e non devono essere utilizzati su strade pubbliche in qualsiasi applicazione esterna. L'utilizzo su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi Paesi vietano la vendita e l'uso di questi prodotti. Per ulteriori informazioni, contattare il distributore locale.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici					Dati fotometrici
	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale	Tolleranza della potenza in ingresso	Tensione di prova	Flusso luminoso
LEDriving HLT BRIGHT \cong H4	15/15 W	24 V	15 W	± 20 %	28,0 V	1200/1500 lm




Descrizione del prodotto	Tolleranza flusso luminoso	Physical Attributes & Dimensions		
		Attacco (denominazione da norma)	Lunghezza	Diametro
LEDriving HLT BRIGHT \cong H4	± 20 %	P43t	80.2 mm	14.0 mm

Descrizione del prodotto	Durata rispettando Tc	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Identificatore Primario dell'Articolo	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1
LEDriving HLT BRIGHT \cong H4	2000 hr	4062172379779	Lead	7439-92-1

Descrizione del prodotto	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
LEDriving HLT BRIGHT \cong H4	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	9ed29aa3-108c-4e27-8fdb-3c4fb5974281

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction LEDriving HLT BRIGHT
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informazione sulla sicurezza

Consigli applicativi: Per informazioni di utilizzo e grafiche più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale d'uso.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.