

LEDDriving SLT W5W

Luci interne LEDriving per mezzi pesanti



Lampada sostitutiva LED con una temperatura di colore fino a 6.000 K
Illuminazione uniforme, moderna e intensa



Sostituisce tutti gli attacchi delle lampade convenzionali W5W 24V
Facile aggiornamento alla tecnologia LED con soluzione plug & play



L'affidabile qualità OSRAM si traduce in minori sostituzioni di lampade
Garanzia OSRAM di 4 anni (per le condizioni esatte: www.osram.it/am-garanzia)



Alternativa LED per lampada W5W

Le lampade sostitutive LEDriving SLT W5W offrono una luce moderna e intensa con una temperatura di colore bianco freddo fino a 6.000 Kelvin. Queste lampade sono adatte a tutte le lampade con attacco W5W. Rispetto alle lampade standard, queste lampade retrofit LED consumano fino all'80% in meno di energia. OSRAM offre una garanzia di 4 anni per queste lampade LEDriving SLT. Questi prodotti non sono omologati ECE e non devono essere utilizzati su strade pubbliche in qualsiasi applicazione esterna. L'utilizzo su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi Paesi vietano la vendita e l'uso di questi prodotti. Per ulteriori informazioni, contattare il distributore locale.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto		Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici		
	Tipo di prodotto (fuoristrada /su strada)	Applicazione (categoria e prodotto)	Numero d'ordine	Max potenza assorbita	Tensione di prova	Tolleranza della potenza in ingresso
LEDDriving PREMIUM SL \pm W5W	Off-road \pm W5W	Utilizzato principalmente per segnalazione / indicatore / applicazioni interne	2845DWP	0.7 W	28,0 V	\pm 25 %

Descrizione del prodotto	Potenza nominale	Tensione nominale	Dati fotometrici	
			Temperatura di colore	Flusso luminoso
LEDDriving PREMIUM SL \pm W5W	1 W	24 V	6000 K	65 lm

Descrizione del prodotto	Tolleranza flusso luminoso	Tonalità di luce del LED	Physical Attributes & Dimensions		
			Peso prodotto	Lunghezza	Attacco (denominazione da norma)
LEDDriving PREMIUM SL \pm W5W	\pm 25 %	cool white	1.70 g	25.4 mm	W2.1x9.5d

Descrizione del prodotto	Diametro	Diametro	Durata		
			Durata rispettando Tc	Garanzia	Durata B3
LEDDriving PREMIUM SL \pm W5W	10.1 mm	10.1 mm	3000 hr	4 years	1500 hr

Descrizione del prodotto	Caratteristiche	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Tecnologia	Identificatore Primario dell'Articolo	Elenco candidati Sostanza 1
LEDDriving PREMIUM SL \pm W5W	LED	4062172401814	Lead	7439-92-1

Descrizione del prodotto	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
LEDDriving PREMIUM SL \pm W5W	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	ce57cdf7-4612-4bc6-936c-acced2979e56

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)

Informazione sulla sicurezza

Consigli applicativi: Per informazioni di utilizzo e grafiche più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale d'uso.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

