Scheda prodotto

LEDriving SLT W5W

Luci interne LEDriving per mezzi pesanti

Lampada sostitutiva LED con una temperatura di colore fino a 6.000 K
Illuminazione uniforme, moderna e intensa

Sostituisce tutti gli attacchi delle lampade convenzionali W5W 24V
Facile aggiornamento alla tecnologia LED con soluzione plug & play

L'affidabile qualità OSRAM si traduce in minori sostituzioni di lampade
Garanzia OSRAM di 4 anni (per le condizioni esatte: www.osram.it/am-garanzia)

Alternativa LED per lampada W5W

Le lampade sostitutive LEDriving SLT W5W offrono una luce moderna e intensa con una temperatura di colore bianco freddo fino a 6.000 Kelvin. Queste lampade sono adatte a tutte le lampade con attacco W5W. Rispetto alle lampade standard, queste lampade retrofit LED consumano fino all'80% in meno di energia. OSRAM offre una garanzia di 4 anni per queste lampade LEDriving SLT. Questi prodotti non sono omologati ECE e non devono essere utilizzati su strade pubbliche in qualsiasi applicazione esterna. L'utilizzo su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi Paesi vietano la vendita e l'uso di questi prodotti. Per ulteriori informazioni, contattare il distributore locale.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	2845DWP
Tipo di prodotto (fuoristrada/su strada)	Off-road ≙ W5W
Applicazione (categoria e prodotto)	Utilizzato principalmente per segnalazione / indicatore / applicazioni interne

Dati elettrici

Max potenza assorbita	0.7 W
Tensione di prova	28,0 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±25 %
Potenza nominale	0.70 W
Tensione nominale	24.0 V

Dati fotometrici

Temperatura di colore	6000 K
Flusso luminoso	65 lm
Tolleranza flusso luminoso	±25 %
Tonalità di luce del LED	cool white

Dimensioni e peso



Peso prodotto	1.90 g
Lunghezza	26.8 mm
Diametro	10.1 mm

Durata

Durata rispettando Tc	3000 h
Garanzia	4 years

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Durata B3	1500 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	W2.1x9.5d

Caratteristiche

Tecnologia	LED

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	2845DWP

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	04-04-2024
Primary Article Identifier	4008321875648 | 4008321875990 | 4052899434219 | 4052899434233 | 4052899434189
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	9dde112e-87b5-4bcd-9747-1df99d8a8f5b | f6501be4-cb8f-4e3b-abb1-f5a1fdfa4baf | 9d9da70e-2ccb-467f-aa31-7354af50f022 | ac87ed65-a4bf-4b1b-ab5e-93e0ff336cce | 0a9d8b2f-1a38-4f79-9467-b27d0c6f3b2a

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321875648	LEDriving PREMIUM SL ≙ W5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm^3	16.00 g
4008321875655	LEDriving PREMIUM SL ≙ W5W	Cartone di spedizione 10	71 mm x 104 mm x 146 mm	1.08 dm^3	116.00 g

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

	File
	Brochure Sales Folder LEDriving replacement lamps (IT)
	Brochure LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informazione sulla sicurezza

Consigli applicativi: Per informazioni di utilizzo e grafiche più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale d'uso.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati