

# XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S



**Fino al 220% di luminosità in più<sup>1)</sup> rispetto ai requisiti minimi ECE R98R99.**

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali



**Fascio luminoso lungo fino a 250 m**

Per una visibilità migliore



**Fino al 20% di luce più bianca<sup>1)</sup> rispetto ai requisiti minimi ECE R98R99.**

Look più moderno rispetto ai requisiti minimi legali



### La lampada OSRAM allo xeno più potente

XENARC NIGHT BREAKER 220 è la luce allo xeno OSRAM più luminosa. Questa potente lampada con l'efficiente tecnologia allo xeno garantisce una migliore visibilità sulla strada: fino al 220% di luminosità in più rispetto allo standard minimo di legge. Una maggiore luminosità permette di vedere più lontano e quindi di reagire prima. A ciò si aggiungono un fascio luminoso lungo fino a 250 metri e una luce più bianca fino al 20% per un look più moderno (rispetto allo standard minimo legale). Scopri le prestazioni pure di XENARC NIGHT BREAKER 220- la luce allo xeno più potente di OSRAM, disponibile nelle versioni D1S, D2S, D3S e D4S. Nota bene: la sostituzione delle lampade XENARC deve essere effettuata da un professionista e in coppia.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Dati elettrici

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Max potenza assorbita                | 35 W   |
| Tensione nominale                    | 42.0 V |
| Potenza nominale                     | 35 W   |
| Tensione di prova                    | 13,5 V |
| Tolleranza della potenza in ingresso | ±3 %   |

#### Dati fotometrici

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Flusso luminoso            | 3200 lm |
| Tolleranza flusso luminoso | ±15 %   |

#### Physical Attributes & Dimensions

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Diametro                         | 9 mm    |
| Peso prodotto                    | 61.90 g |
| Lunghezza                        | 77.3 mm |
| Attacco (denominazione da norma) | PK32d-5 |

#### Durata

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Durata B3             | 2000 hr |
| Durata rispettando Tc | 3000 hr |

#### Caratteristiche

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Tecnologia | HID <sup>1)</sup> |
|------------|-------------------|

<sup>1)</sup> High-intensity discharge lamp

#### Certificati, Norme, Direttive

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Categoria ECE | D3S <sup>1)</sup> |
|---------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato


#### Environmental & Regulatory Information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |
|---|-------------------------------|
| Date of Declaration   | 29-10-2024                    |
| Primary Article Identifier  | 4062172398671   4062172397797 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                       |


### Dati logistici

## Scheda prodotto

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto     | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume               | Peso lordo |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|------------|
| 4062172397797   | XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S | HFB ECO<br>2                   | 100 mm x 51 mm x 120 mm                       | 0.61 dm <sup>3</sup> | 155.00 g   |
| 4062172397803   | XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S | Cartone di spedizione<br>4     | 113 mm x 111 mm x 134 mm                      | 1.68 dm <sup>3</sup> | 352.00 g   |
| 4062172398671   | XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S | Astuccio<br>1                  | 53 mm x 46 mm x 93 mm                         | 0.23 dm <sup>3</sup> | 82.00 g    |
| 4062172398688   | XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S | Cartone di spedizione<br>4     | 115 mm x 101 mm x 103 mm                      | 1.20 dm <sup>3</sup> | 353.00 g   |

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Download dati

| File  |
|---|
|  ref_pim_ams_p_product360degreeimages<br>XENARC NIGHT BREAKER D3S 66340XNB |

### Informazione sulla sicurezza

Le lampade XENARC devono essere sostituite da un meccanico qualificato. Questo prodotto deve essere utilizzato solo con un dispositivo di controllo elettronico approvato.

### Parere legale

Emissione di luce rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 Questo prodotto deve essere utilizzato solo con alimentatori elettronici approvati Le lampade XENARC devono essere sostituite da un meccanico qualificato Emissione UV ridotta | Per proiettori | Omologazione ECE ed etichetta DOT ± 450 lm

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

# OSRAM