Scheda della famiglia di prodotto

XENARC NIGHT BREAKER 220

Fino al 220% di luminosità in più[1)1)] Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99.

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali

Fascio luminoso lungo fino a 250 m

Per una visibilità migliore

Fino al 20% di luce più bianca[1)1)] Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99.

Look più moderno rispetto ai requisiti minimi legali

La lampada OSRAM allo xeno più potente

XENARC NIGHT BREAKER 220 è la luce allo xeno OSRAM più luminosa. Questa potente lampada con l'efficiente tecnologia allo xeno garantisce una migliore visibilità sulla strada: fino al 220% di luminosità in più rispetto allo standard minimo di legge. Una maggiore luminosità permette di vedere più lontano e quindi di reagire prima. A ciò si aggiungono un fascio luminoso lungo fino a 250 metri e una luce più bianca fino al 20% per un look più moderno (rispetto allo standard minimo legale). Scopri le prestazioni pure di XENARC NIGHT BREAKER 220- la luce allo xeno più potente di OSRAM, disponibile nelle versioni D1S, D2S, D3S e D4S. Nota bene: la sostituzione delle lampade XENARC deve essere effettuata da un professionista e in coppia.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Dati tecnici

	Dati elettrici					Dati fotometrici
Descrizione del prodotto	**Max potenza assorbita**	**Tensione nominale**	**Potenza nominale**	**Tolleranza della potenza in ingresso**	**Tensione di prova**	**Flusso luminoso**
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm

		Physical Attributes & Dimensions		
Descrizione del prodotto	**Tolleranza flusso luminoso**	**Attacco (denominazione da norma)**	**Lunghezza**	**Diametro**
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	±15 %	PK32d-2	77.3 mm	9 mm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	±15 %	P32d-2	77.3 mm	9 mm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	±15 %	PK32d-5	77.3 mm	9 mm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	±15 %	P32d-5	77.3 mm	9 mm

		Durata		Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descrizione del prodotto	**Diametro**	**Durata B3**	**Durata rispettando Tc**	**Tecnologia**	**Categoria ECE**	**Identificatore Primario dell'Articolo**
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	9 mm	1500 hr	3000 hr	HID [1]	D1S [2]	4062172398619 | 4062172397735
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	9 mm	1500 hr	3000 hr	HID [1]	D2S [2]	4062172398640 | 4062172397766
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	9 mm	2000 hr	3000 hr	HID [1]	D3S [2]	4062172398671 | 4062172397797
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	9 mm	2000 hr	3000 hr	HID [1]	D4S [2]	4062172398701 | 4062172397827

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	0682beb0-fcb6-4643-b1bf-f0df283c2352 | 5a5302eb-4799-4cbd-a466-1a125eac6e0a
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S				In lavorazione
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	2322ca85-73dd-494d-97a0-7d1ae5c23717 | 3dea30b6-ada1-419d-b9db-7582b1c7f8bf
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S				In lavorazione

[1] High-intensity discharge lamp

[2] Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Download dati

	File
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D1S 66140
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D2S 66240XNB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D3S 66340XNB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D4S 66440XNB

Informazione sulla sicurezza

Le lampade XENARC devono essere sostituite da un meccanico qualificato.Questo prodotto deve essere utilizzato solo con un dispositivo di controllo elettronico approvato.

Parere legale

Emissione di luce rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37Questo prodotto deve essere utilizzato solo con alimentatori elettronici approvatiLe lampade XENARC devono essere sostituite da un meccanico qualificatoEmissione UV ridotta | Per proiettori | Omologazione ECE ed etichetta DOT± 450 lm

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati