

LEDDriving XTR H7

Lampade LED per fari di qualità superiore per uso off-road




XTR-EME LUMINOSITÀ

Perfetta temperatura di colore bianco freddo di 6.000 K con un'emissione luminosa superiore, per un aspetto elegante e moderno.



DESIGN TEDESCO

Con la nostra tecnologia all'avanguardia BeamGuide e un design del prodotto intelligente realizzato in Germania, si ottiene una distribuzione della luce ottimizzata per un fascio di luce più mirato e migliorato.



TECNOLOGIA TOP

La nostra migliore tecnologia OSRAM assicura che la gestione termica sia garantita dal raffreddamento attivo attraverso una ventola silenziosa ad alta velocità ottimizzata a 10.000 giri/min.



LUNGA DURATA

Senza compromessi, i nostri comprovati materiali di prima qualità offrono livelli estremi di prestazioni con una durata superiore e un risparmio di energia del 70% rispetto alle lampade tradizionali.



Lampade LED per fari di qualità superiore per uso off-road

Con una temperatura di colore di 6.000 K e un design molto compatto, le lampade retrofit OSRAM LEDDriving XTR forniscono una facile soluzione plug & play per aggiornare i fari convenzionali della tua auto con luce LED bianca fredda, fornendo un look elegante e moderno. Con la nostra tecnologia all'avanguardia e un design intelligente del prodotto, le nostre lampade sono il compagno ideale per vedere più lontano e percepire prima gli ostacoli. Il nome OSRAM è sinonimo di qualità senza compromessi, motivo per cui siamo orgogliosi di offrire una garanzia di 3 anni¹⁾ sui nostri prodotti e un'assistenza permanente.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto			Dati elettrici		
	Numero d'ordine	Tipo di prodotto (fuoristrada /su strada)	Applicazione (categoria e prodotto)	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale
LEDriving XTR ≙ H7	64210DWX TR	Off-road ≙ H7	Utilizzato principalmente per le applicazioni dei fari	18 W	120 V	1800 W

Descrizione del prodotto	Tensione di prova	Dati fotometrici		Dimensioni e peso	Durata		Caratteristiche
		Flusso luminoso	Tolleranza flusso luminoso	Diametro	Durata B3	Durata rispettando Tc	Tecnologia
LEDriving XTR ≙ H7	13,2 V	1750 lm	±20 %	1400 mm	750 h	2000 h	LED

Descrizione del prodotto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
LEDriving XTR ≙ H7	14-02-2024	4062172232920	In work

Download dati

File	
	User instruction LEDriving XTR
	Brochure LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Parere legale

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Fare riferimento a www.osram.it/am-garanzia per le condizioni precise

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.