Scheda della famiglia di prodotto

LEDriving HLT EASY H1

LEDriving: lampade LED per abbaglianti e anabbaglianti dei mezzi pesanti

Semplice installazione plug & play

"Socket Design" – nessun adattatore o cappuccio necessario

Luminosità superiore

Una maggiore luminosità consente di vedere più lontano e di reagire tempestivamente, permettendo di riconoscere in anticipo segnali, ostacoli e potenziali pericoli.

Soluzione LED per la sostituzione delle lampade H1 convenzionali per abbaglianti e anabbaglianti

Riduzione dell'abbagliamento grazie a una distribuzione ottimizzata della luce



Sostituzione LED H1 per veicoli a 24 V

Le OSRAM LEDriving™ HLT EASY offrono una luce moderna e intensa, con una temperatura di colore fino a 6.500 K. Progettate per sostituire le lampade H1 convenzionali per abbaglianti e anabbaglianti, sono compatibili con sistemi a 24 V e destinate ad applicazioni off-road.Grazie al driver integrato, garantiscono un'elevata compatibilità e un'installazione semplice, senza compromettere la ricezione radio. La tecnologia LED assicura inoltre una luminosità superiore, offrendo una soluzione moderna ed efficiente per il passaggio dall'illuminazione convenzionale alla tecnologia LED.Avvertenza: questi prodotti non dispongono di omologazione ECE e non possono essere utilizzati su strade pubbliche per applicazioni esterne. L'utilizzo su strade pubbliche può comportare il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In alcuni Paesi, la vendita e l'utilizzo di questi prodotti possono essere soggetti a restrizioni. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio distributore locale.

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Dati elettrici					Dati fotometrici
Descrizione del prodotto	**Max potenza assorbita**	**Tensione nominale**	**Potenza nominale**	**Tolleranza della potenza in ingresso**	**Tensione di prova**	**Flusso luminoso**
LEDriving HLT EASY ≙ H1	9 W	24 V	8 W	±25 %	28,0 V	1200 lm

		Physical Attributes & Dimensions		
Descrizione del prodotto	**Tolleranza flusso luminoso**	**Attacco (denominazione da norma)**	**Lunghezza**	**Diametro**
LEDriving HLT EASY ≙ H1	±25 %	P14.5s	61.0 mm	24.0 mm

	Durata	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descrizione del prodotto	**Durata rispettando Tc**	**Identificatore Primario dell'Articolo**	**Elenco candidati Sostanza 1**	**Numero di dichiarazione nel database SCIP**
LEDriving HLT EASY ≙ H1	> 2000 hr	4062172435260	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Informazione sulla sicurezza

Indicazioni per l'applicazione:per informazioni dettagliate e schemi di applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale d'uso.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.












© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati